

# TRT专用缓蚀阻垢剂ExlenMPC0210

产品名称	TRT专用缓蚀阻垢剂ExlenMPC0210
公司名称	伊恩艺科（山东）环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市汶上县寅寺镇政府驻地（联想化工园区）西南500米（注册地址）
联系电话	13325198468

## 产品详情

### 1. 性能与用途

TRT（Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit）专用缓蚀阻垢剂也叫除盐剂是根据干式除尘的TRT装置积盐结垢的特点，研制开发的针对干式TRT装置积盐分散缓蚀阻垢剂。药剂通过计量泵加入到TRT装置入口前的高炉煤气管道中，药剂借助高炉煤气温度气化，气化的药剂与烟气的均匀混合，实现直接在气态状态下对引起TRT装置结垢物的有效抑制和屏蔽。同时，根据现场应用情况，该产品均具有使老垢脱落，并通过中和酸性物质与在TRT动静叶片表面形成薄膜而到达抑制表面腐蚀的效果。使用MPC0210后，TRT系统可以长时间平稳运行，给企业带来良好经济效益。

### 2. 产品技术指标

项目	标准溶液
外观	无色至淡黄色透明液体，有刺激气味
PH（1%）	11.5 ± 0.5
密度（20℃，g/cm <sup>3</sup> ）	0.90-1.00

### 3. 使用方法

MPC0210采用连续加注方式，加量根据高炉煤气质量、高炉煤气温度以及TRT装置运转情况等原因确定具体加药量，一般加药量80-120g/104m<sup>3</sup>.h。

### 4. 包装与贮存

MPC0210一般采用25L塑料桶包装或根据客户具体要求包装；运输按普通液体化学药剂运输方式；在阴凉避光的室内储存，避免与食品类物质混存，保值期一年。

## 5. 安全与防护

MPC0210为碱性产品，具有一定刺激性气味，操作时应注意劳动防护，避免与皮肤、眼睛直接接触，接触后应用大量水冲洗。