

山东三次元 耐磨衬板 南京衬板

产品名称	山东三次元 耐磨衬板 南京衬板
公司名称	山东三次元新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县辽河大街西100米
联系电话	15265345777 15265345777

产品详情

煤仓衬板历史发展：

“黑色的金子”——煤，对于我国经济的发展，人民的生活，以及现代化的建设起着至关重要的作用，但是煤矿生产中的煤仓基本上都是用混凝土浇筑而成，其表面不光滑、摩擦系数大、吸水性高，这是经常造成粘结和堵仓的主要原因。特别是在软煤开采、粉煤多、水分大的情况下，堵仓事故尤其严重。那面对这种棘手的问题如何解决呢？

早期为了解决煤仓的问题通常采取诸如在仓壁上贴瓷砖、铺钢板，用空或电锤击打，都未能解决，且人工捅煤仓又时常造成人身伤亡事故，显然这些方法差意，于是经大量的调研和实验，后决定采用超高分子量聚乙烯板材为煤仓内衬，耐磨衬板，利用超高分子量聚乙烯板材的自润滑性和不粘性，以降低摩擦系数，达到解决堵仓现象。那如何安装以及安装时注意事项有哪些呢？进行煤仓衬板安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

煤仓耐磨衬板使用要求

- 1、初次使用耐磨煤仓衬板时，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。
- 2、运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。
- 3、严禁物料直接冲击耐磨煤仓衬板。
- 4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的12%

，随意改变物料或流量将会影响煤仓衬板的使用寿命。

5、使用环境温度，一般不宜大于100 。

6、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。

7、物料在仓内静止状态时间不宜超过 36

小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于 4% 的物料可适当延长静止时间。

8、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

护舷板要求具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑良好的材料，车辆衬板，主要防止船体舷侧外板在靠泊或系泊的过程中碰撞破坏。

超高分子量聚乙烯护舷板具有重量轻，南京衬板，抗冲击，不粘衬板，耐磨损，耐腐蚀，抗紫外线，耐老化，摩擦系数小，可有效防止由于紫外线照射。其冲击强度是聚的20倍，尼龙66的10倍，聚四氟乙烯的8倍。适用性广，也可作为船舶防撞装置。反力低，面压小，吸能量合理；对船舶靠泊时的恒摇和纵摇适应性强；安装维护方便。

山东三次元新材料科技有限公司的产品主要应用领域：可广泛应用于业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用。

山东三次元(图)-耐磨衬板-南京衬板由山东三次元新材料科技有限公司提供。山东三次元新材料科技有限公司是一家从事“超高分子量聚乙烯板 高分子聚乙烯板 高密度聚乙烯板 pp”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三次元新材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东三次元在塑料板(片、节)、棒中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！