

# 云台、室内外云台、内置解码云台

产品名称	云台、室内外云台、内置解码云台
公司名称	万国学（个人）
价格	350.00/台
规格参数	类型:普通型云台 安装环境:室外 垂直旋转角度:90（°）
公司地址	中国 北京市海淀区 北京中关村
联系电话	86 010 62520709 13520438226

## 产品详情

类型	普通型云台	安装环境	室外
垂直旋转角度	90（°）	水平转速	6（°/s）
水平旋转角度	350（°）	垂直转速	3（°/s）
旋转限位	外置可调	工作电压	AC24V/117V/220V（V）
云台材料	铝合金	外形尺寸	227（H）*196MM（mm）
重量	7.5kgs（kg）	使用环境	室外云台
安装方式	顶载		

301室外云台，带内置解码

内置解码云台设备特点： 室外采用双层壳体设计、空气对流，提高适应环境能力

本系列产品须取机芯、机体分离式设计，机芯可随意拆卸，

方便安装、调试、维护

水平、垂直限位角度可调

室外型：内置自动温控电路

机体、机芯采用整体边线出线，永无虚接，氧化

本系列产品采取机芯、机体、遮阳罩分体包装，避免运输

途中造成直接经济损失 兼容市面上流行板卡、主机、集成pelco-d、pelco-p、

kalalel、kdt-312、vicon（surveryor99）、hy、hn、ddr-20g、

kre-301rx、 dh、 v1200、 rm110、 lilin820、 panasonic、

红苹果、 ad、 科力等多种协议，可以为用户定制

技术参数:

输入电压	24vac50/60hz
旋转范围	水平：0° -356° 垂直：0° -90°
旋转限制	水平、垂直限位角度可调
功率	云台5.5w 解码器15w 温控23w
旋转速度	水平：12°/秒 垂直：12°/秒
结构	上罩高强度阻燃abs内置云台pbt及铝合金
工作温度	-30 - 50
颜色	上罩：白/黑色 下罩：浅蓝色
室外恒温	加热器 on:5 ±3 off:15 ±5
控制温度	风扇 on:40 ±5 off:25 ±5