

监控摄像机、红外摄像机、红外一体机、变倍红外一体机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 监控摄像机、红外摄像机、红外一体机、变倍红外一体机 |
| 公司名称 | 万国学（个人） |
| 价格 | 130.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:先锋 型号:XF-HW22 类型:电子监控系统 |
| 公司地址 | 中国 北京市海淀区 北京中关村 |
| 联系电话 | 86 010 62520709 13520438226 |

产品详情

| | | | |
|----|--------|----|---------|
| 品牌 | 先锋 | 型号 | XF-HW22 |
| 类型 | 电子监控系统 | 用途 | 视频采集 |

产品名称：50米夜视摄像机

产品型号：xf

产品描述：

采用1/3" sony ccd与dsp数字处理内置16mil大功率 8红外灯38颗，红外照射距离超过50米自我研发，独有的恒流寿命更长本公司采用水晶滤光片，通过专用的光学胶水固定滤光片特殊定做感红外镜头，大通光量值f1.2采用优良设计，良好散热设计，ip65防水等级前端光学钢化玻璃采用独特的双玻璃设计，可有效避免辅助光开启时产生光晕和

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--------|--|
| 图像传感器 image sensor | 1/3" sony ccd | 1/3" sony super had ccd | | |
| 像素pixels | pal:500h x 582v ntsc:510h x 494v | pal:752h x 582v ntsc:768h x 494v | | |
| 信号制式signal format | pal/ntsl | | | |
| 清晰度definition | 420tvl | 480tvl | 520tvl | |
| 最低照度the illumination | 0 lux (红外开启时) | | | |
| 信噪比snr | 48db | | | |
| 视频输出幅度video out rate | 1.0 vp-p 75 (bnc) | | | |
| 自动增益控制agc | auto | | | |
| 白平衡方式white balance mode | atw | | | |
| 背光补偿blc | auto | | | |
| 电子快门es | 1/50 ~ 1/100000sec (pal) 1/60 ~ 1/100000sec (ntsc) | | | |
| 同步方式synchronization mode | 内同步 | | | |
| 伽玛校正gamma correction | r=0.45 | | | |
| 红外距离ir distance | 38只 8 ir led : 照射距离50 m | | | |

| | |
|----------------------------|--|
| 红外波长 infrared wavelength | 850 nm |
| 镜头 lens | 标配f1.2通光量ir 16mm镜头 (可选配6 /8 /12 /16mm) |
| 工作电源 operating voltage | dc12v 2000ma |
| 工作温度 operating temperature | -10 ~ 50 |
| 产品尺寸 product size | 180mm(l) × 100mm(w) × 93mm(h) |
| 包装尺寸 package size | 283mm(l) × 135mm(w) × 128mm(h) |
| 产品重量 product weight | 840g |
| 包装重量 package weight | 1100g |

镜头选配参考：

| ccd类型 | 1/3 ccd | | | | | |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| 1/3 cs镜头焦距 | 4mm | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | |
| 镜头垂直视场角 | 60.7 ° | 42.6 ° | 32.6 ° | 22.1 ° | 16.6 ° | |
| 镜头水平视场角 | 69.9 ° | 50 ° | 38.5 ° | 26.2 ° | 19.8 ° | |