视频分配器、音视频分配器、、音频分配器、102系列、103系列、

产品名称	视频分配器、音视频分配器、、音频分配器、102系列、103系列、
公司名称	万国学（个人）
价格	135.00/台
规格参数	品牌:先锋 型号:16分32 输入接口:BNC
公司地址	中国 北京市海淀区 北京中关村
联系电话	86 010 62520709 13520438226

产品详情

品牌	先锋	型号	16分32
输入接口	BNC	输出接口	BNC
带宽	20（MHz）	传输距离	200（m）
电源电压	AC220V（V）	电源频率	50（Hz）
功率	3（W）	工作温度	-30--50（℃）

一、特点：

单路或多路视频输入、多路视频输出的视频分配器。本视频分配器具有过流，过压保护，单路隔离抗干扰及视频放大功能。

二、技术指标：

供电电源：av/ 220v 50hz±10%

耗电功率：5w

保险：2a (fuse)输入信号：0.5vp-p—2.0vp-p复合影像信号：单个或多个个 75ohm bnc

输出信号：0.5vp-p—2.0vp-p复合影像信号：多个个 75ohm bnc

频宽：20mhz (±3db 10hz—10mhz)彩色兼容

信噪比：—65db

表面颜色：亮灰

尺寸：台式或机架式140mm×140mm×140mm

温度：0°C—49°C

湿度：相对湿度95%（无冷凝）重量：1.5kg

音视频分配器，有进口件，国产件可选。可定做

1/4/8/16/32路视频分配器 产品大类：1/4/8/16/32路音视频分配器报价产品小类：1/4/8/16/32路视频分配器产品编号：111110001产品型号：1/4/8/16/32路视频分配器	

产品介绍：

视频分配器系列:1路视频分配器/4路视频分配器/8路视频分配器/16路视频分配器/32路视频分配器/1分2视频分配器/1分4视频分配器/1分8视频分配器/4分8视频分配器/4分12视频分配器/4分16视频分配器/8分16视频分配器/8分24视频分配器/8分32视频分配器/16分32视频分配器等.

xf系列视频分配器可把一路视频输入信号分配成多路视频输出信号。利用专用视频运算放大器，视频信号经过分配的同时，实现一定的相位校正，以一定程度上纠正视频传输线路上的相位失真。是与闭路监控系统、网络监控的视频相匹配视频处理设备。

设备特性:

1.视频黑白、彩色兼容2.视音频同步或视音频分离

3.分配输出带自动相位校正功能4.分为专业标准机箱和非标准机箱

1路视频分配器：

路视频分配器是将一路视频信号分配为多路视频信号输出，以供多台视频设备同时使用，分配输出的每一路视频信号的带宽、峰-峰值电压和输出阻抗与输入的信号格式相一致，可以把一路视频输入分配为二路、四路、八路、十二路、十六路与输入完全相同的视频输出，供其它视频处理器使用。

技术参数:

视频通道	电平范围(不带偏移)	0.4 vp-p～2.0 vp-p 典型值1vp-p
	输入偶合方式	直流偶合
	介入增益	0db
	-3db带宽	大于150m(低)/350m(高)
	输入输出阻抗	75 ω±1ω
	连接器类型	bnc
其他	电源（50hz）	ac180～240v

	工作温度	0°c～40°c
	贮存温度	-20°c～85°c

4路视频分配器

4路视频分配器是将4路视频信号均匀分配为8/12/16路视频信号输出，多输入视频分配器减少了单个分配器的数量，能减少设备体积，提高系统的稳定性。能对每通道的一路视频输入分配为二路、三路、四路与输入完全相同的视频输出，供其它视频处理器使用。

技术参数:

视频通道	电平范围(不带偏移)	0.4 vp-p～2.0 vp-p 典型值1vp-p
	输入偶合方式	直流偶合
	介入增益	0db
	-3db带宽	大于150m(低)/350m(高)
	输入输出阻抗	75 ω±1ω
	连接器类型	bnc
其他	电源（50hz）	ac180～240v
	工作温度	0°c～40°c
	贮存温度	-20°c～85°c

8路视频分配器：

8路视频分配器是将8路视频信号均匀分配为16/24/32路视频信号输出，频多输入视频分配器减少了单个分配器的数量，能减少设备体积，提高系统的稳定性。能对每通道的一路视频输入分配为二路、三路、四路与输入完全相同的视频输出，供其它视频处理器使用。

技术参数:

视频通道	电平范围(不带偏移)	0.4 vp-p～2.0 vp-p 典型值1vp-p
	输入偶合方式	直流偶合
	介入增益	0db
	-3db带宽	大于150m(低)/350m(高)
	输入输出阻抗	75 ω±1ω
	连接器类型	bnc
其他	电源（50hz）	ac180～240v
	工作温度	0°c～40°c
	贮存温度	-20°c～85°c

16 路视频分配器：

16路视频分配器是将16路视频信号分配器为32/48/64路视频信号输出，多输入视频分配器减少了单个分

配器的数量，能减少设备体积，提高系统的稳定性。能对每1路视频输入分配为2/3/4路与输入完全相同的视频输出，供其它视频处理器使用。

技术参数:

视频通道	电平范围(不带偏移)	0.4 vp-p～2.0 vp-p 典型值1vp-p
	输入偶合方式	直流偶合
	介入增益	0db
	-3db带宽	大于150m(低)/350m(高)
	输入输出阻抗	75 ω±1ω
	连接器类型	bnc
其他	电源（50hz）	ac180～240v
	工作温度	0°c～40°c
	贮存温度	-20°c～85°c