

SUN非平衡锥阀 逻辑单元LOHO-XDN

产品名称	SUN非平衡锥阀 逻辑单元LOHO-XDN
公司名称	阿普敦液压技术(上海)有限公司
价格	299.00/件
规格参数	品牌:Sun Hydraulics 型号:LOHO-XDN 产地:美国
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
联系电话	18067021195

产品详情

先导关闭, spring-biased open,
非平衡锥阀 逻辑单元

流量: 380 L/min. | 插孔: 1-17A

????????????????2????????????????????????????????1????2????????????3????????????3????????????1????2????????????
????????????????????????????3????1????1.8????2????? 2.25??

此类阀在口2与先导口之间有着有效密封。

配置EPDM密封圈的插装阀能够用于磷酸酯液压油系统。暴露在石油基液压油或润滑油脂中会损坏密封圈。

因为此类阀为非平衡，所以切换取决于压力。锥阀芯的打开和关闭是三个区域的力平衡结果：口2区域=80%，和先导口区域=180%

此类阀会受所有端口压力影响，因此应考虑一个完整周期内系统各方面的操作情况。任何一个端口压力变化都可能会导致阀从关闭切换到打开位置，反之亦然。一个完整油路中所有可能的压力变化都需要被

考虑，以此确保设计的系统安全、可靠。

所有端口都可以接受5000 psi (350 bar)的压力。

耐腐蚀螺纹插装阀是设计用在易腐蚀环境中且阀型号带后缀/AP以用来区分。（参考下面选项）。这些阀的阀体是用高强度双相不锈钢来制造。依据型号，调节螺栓可为钛合金或硅黄铜制造。锁紧螺母，定位丝线和各种控制为316不锈钢制造。内部零件是由与标准阀件相同的碳钢含铅合金制造。

利用Sun浮动结构减少由于过量安装扭矩或插孔/插装阀加工误差带来的内部零件粘结的可能性。