-CBB金属膜电容-高品质-CBB21金属电容化聚丙稀电容-金属膜电容

产品名称	-CBB金属膜电容-高品质- CBB21金属电容化聚丙稀电容-金属膜电容	
公司名称	东莞市宇顺塑胶电子有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	东莞市长安镇上沙工业区	
联系电话	0769-81765118 15362627099	

产品详情

品牌 介质材料	YUSUN 有机薄膜	型号 应用范围	154J 400V 滤波
外形	有机净膜 长方形	が か が が	滤波 大功率
频率特性	高频	调节方式	固定
引线类型	轴向引出线	允许偏差	±5(%)
耐压值	400 (V)	等效串联电阻(ESR)	100 (m)
标称容量	0.15 (uF)	损耗	0.001
额定电压	1000 (V)	绝缘电阻	100 (m)
温度系数	85度		

CBB21材质,照明灯具专用,LED照明等各类电源使用主要规格 / 特殊功能:

额定温度: +85摄氏度 工作温度范围: -40到+105(+100)摄氏度 电容范围: 01-1.5uF 电容公差: +/-5%(J), +/-10%(K), +/-20% (M) 额定电压: 50, 63, 100, 250和400V DC 耗散因数: 在1kHz, 25摄氏度环境下测试时最大为1.0% 抗绝缘度(IR): 如果C小于或等于0.33uF, IR高于5,000 如果C大于0.33uF, IR高于或等于2,000M.uF