

新乡市墙面广告牌安全鉴定中心

产品名称	新乡市墙面广告牌安全鉴定中心
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司市场部
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	13922867643

产品详情

- 1、户外广告牌结构的不锈钢型材选用，应符合GB 50017的规定。
- 2、采用型号规格为Q235、Q345的不锈钢型材时，其特点应分别符合GB / T 700和GB / T 1591的规定。
- 3、户外广告牌结构的不锈钢型材采用冷弯型钢薄壁槽钢，应符合GB 50018的有关规定。
- 4、手工焊接采用的焊条，应符合GB / T 5117或GB / T 5118的规定。选择的焊条型号应与客体金属材质抗拉强度相一致。
- 5、自动焊接或自动式电焊焊接应用的焊丝和助焊膏，应与客体金属材质抗拉强度相一致。焊丝应符合GB / T 14957的规定。
- 6、一般地脚螺丝应符合GB / T 5780和GB / T 5782的规定。
- 7、高强度螺栓应符合GB / T 1228、GB / T 1229、GB / T 1230、GB / T 1231或GB / T 3632、GB / T 3633的规定。
- 8、水泥混凝土的强度等级、机械性能指标和测试标准应分别符合GB 50010和GBJ 107的规定。
- 9、当户外广告牌结构选用钢管混凝土作立柱时，钢管混凝土结构可采用水泥混凝土，其抗拉强度等级不能低于C30。
- 10、入选用其他新材料时，应符合执行标准有关国家标准的规定。

随着着在中国广告牌子检测的是经济社会发展，城镇建设规划与总体规划的不断完善，户外广告牌检测作为都市区的一道风景线也得到越来越多的人的关注。户外广告机器设备作为宣传广告媒体的一种，以其*特的设置位置，对公司的产品质量、社会经济发展企业形象、文化内涵宣传策划方案等行业起到了积极作用。由于户外广告机器设备结构和身体部位的特有性，对其本身的质量强调了较高的要求，也存在着由于户外广告机器设备在严苛标准下损坏、塌陷，造成周边工作人员的危害与财产损失的事儿常常产生

。 户外广告牌，如出一辙，依据所属的绝对高度不一样，有立式广告牌子、墙面广告牌子和屋顶广告牌子。又因不一样的广告宣传语内正和位置重要性，又分为一级广告牌子、二级广告牌子和三级广告牌子。越重要的广告牌子，使用年限越长，一级广告牌设计使用年限20年，二级广告牌子5年，三级广告牌子不*过5年。新拼装的户外广告牌运用2-3年，就要进行一次检测；根据检测再度选用的广告牌子，用油漆防腐的广告牌子可以再运用2年，用热浸锌耐腐蚀的广告牌子可以再运用5年。此后，油漆防腐的广告牌子每2-3年应检测一次，热浸锌耐腐蚀的广告牌子每5-8年应检测一次**，是钢构架的強度和广告牌安装质量；其次，钢结构防火和连接功能连接的外观检测。广告牌子的结构组材多见Q235、Q345不锈钢型材，因为长久性暴露在自然界，风吹雨打，锈蚀在所难免，务必经常检测；*三，地脚螺丝和广告牌子基本上的检测。提升在广告牌子上的功用有二种，一个是*作用，一个是可变功效。像广告牌子自身的净重量，灯光照明设置的净重量，这种，她们伴随着着广告牌子立起来的那一天，一直存在，这类是*作用。也有一种功效，例如，风负载，雪载荷，安装和检修时的负载，乃至有时的地震伤害，这种，都是不经意间造成，这类是可变作用。