

徐州铝合金弧形线槽 铝合金弧形线槽厂 江阴如德金属制品

产品名称	徐州铝合金弧形线槽 铝合金弧形线槽厂 江阴如德金属制品
公司名称	江阴市如德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市祝塘镇北前路2号
联系电话	13395169633 13395169633

产品详情

铝合金地线槽是在电机控制中心、中央控制室等区域安装大量电缆的好选择。线槽应安装在材料外溢、化学品外露和设备损坏风险小的地方。线槽火灾引起的烟雾扩散，铝合金弧形线槽报价，穿过墙壁时应加以阻挡。线槽间距不得小于600mm。在化学浓度高的地区，两种不同金属的接触会导致电解，钢支架与铝丝槽的直接接触会导致金属丝槽和支架的腐蚀。玻璃纤维不容易受到这种影响，但它增加了成本。在如此恶劣的环境下，玻璃纤维可能是PVC管道的替代品。为了减少火灾和化学危害的风险，有必要增加一个盖板来防止石灰、灰尘和矿物质的掉落。

铝合金地线槽厂告诉您地面线槽安装：地面线槽安装时，应及时配合土建地面施工。根据地面的不同形式，铝合金弧形线槽厂家，先找平，然后测量固的位置，将上水平脚螺栓和压板的线槽水平放置在垫子上，然后连接线槽。如线槽与管道连接，线槽与接线盒连接，接线盒与管道连接，线槽出线口连接，线槽端部处理安装到位，铝合金弧形线槽厂，螺丝紧固牢固，地槽及附件安装完毕，然后再次进行系统调整，主要根据地面的厚度，仔细调整中继线、支线、接线盒、转角、转角、出口等的中继线、箱子等位置。箱子的水平高度应与地面齐平。如果房间需要精装，还应考虑精装后的地面高度。各类箱盒应盖严或封堵，防止水泥砂浆进入，直至土建地面施工完毕。

贯穿件接线不得通过电焊切割和焊接，而应通过仪表切割。喷嘴应光滑、不可逆，弯曲弧长不小于300m

m。绝缘线束采用螺纹管件连接，连接接头长度为4-5扣。一台织机上不得有两个以上的直弯。保护管和管道应整齐，徐州铝合金弧形线槽，管口应用密封剂密封。有两种类型的电线套管。一个是钢制保护管，另一个是塑料管。有关电缆套管的更多信息，您可以查看数千个网络上的信息。为什么电线必须在电线套管中，电线必须卡在套管中。

徐州铝合金弧形线槽-铝合金弧形线槽厂-江阴如德金属制品由江阴市如德金属制品有限公司提供。江阴市如德金属制品有限公司为客户提供“铝合金线槽,金属线槽,明装线槽”等业务，公司拥有“如德金属”等品牌，专注于其它等行业。，在江阴市祝塘镇北前路2号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：沈总。