

# 建筑爬架.施工防护栏.工地围挡安全设施

产品名称	建筑爬架.施工防护栏.工地围挡安全设施
公司名称	安平县金淦金属丝网制造有限公司
价格	16.00/平米
规格参数	用途:建筑施工防护 材质:q235b 产地:河北建筑防护围挡厂家
公司地址	河北省衡水市安平县南张沃村村南500米处
联系电话	03187529172 15610886926

## 产品详情

### 建筑爬架.施工防护栏.工地围挡安全设施

施工建筑爬架又叫提升架，依照其动力来源可分为液压式、电动式、人力手拉式等主要几类。它是近年来开发的新型脚手架体系，主要应用于高层剪力墙式楼盘。它能沿着建筑物往上攀升或下降。这种体系使脚手架技术完全改观：一是不必翻架子二是免除了脚手架的拆装工序一次组装后一直用到施工完毕，工地围挡且不受建筑物高度的限制，极大的节省了人力和材料。并且在安全角度也对于传统的脚手架有较大的改观。在高层建筑中极具发展优势。设安装平台摆放底座、安装导轨，组装水平桁架各部件将横梁用螺栓连接于导轨上，将主框架立杆扣于横梁上将斜杆扣于立杆和横梁上安装附墙导向装置后，将架体卸荷到导向座上---随结构接高架体、搭设脚手架、铺设中间层或临时脚手板与建筑结构做临时架体拉接、张挂外排密目安全网-装完第三个横梁后，安装提升座和上一层附墙导向座接高主框架立杆、将架体搭设至设计高度、铺设顶层脚手板、挡脚板铺设底层安全网及脚手板、制作翻板-上部架体与结构进行有效拉接间距不大于6m张挂外排密目安全网至架顶将防坠吊杆插入底座防坠装置内，安装提升钢丝绳-摆放电控柜、分布电缆线、安装电动葫芦、接线、调试电器系统---预紧电动葫芦、检查验收、拆除架体与结构上部拉接、同步提升一层安装全部完毕，进入提升循环

### 建筑爬架.施工防护栏.工地围挡安全设施

施工防护栏与过去动不动占地几千平米的楼盘小区不同，现代城市寸土寸金，高层建筑成为了必然趋势。土地资源有限，人口增长不停，居住条件要求也越来越多，十几层以上的建筑物成为了主流。而高层建筑对于建筑工人施工来说，一直是一个难题。如何帮助外墙粉刷和装修的工人，给他们提供一个安全便捷的运输爬升装置呢？建筑爬架随心所欲的爬升作用就显得难能可贵，建筑爬架实现升降运动主要是通过手动或者电动使倒链交替对机械的活动架和固定架达到升降目的。从建筑爬架的升降架整体构造来看，活动架和固定架之间能够进行相对的上下运作。当建筑爬架停止升降时，活动架和固定架都用附墙

螺栓与墙体锚固保持稳定，架体间不做相对运动；而当建筑爬架需要做升降作业时，活动架与固定架中的某一个架子仍被固定在墙体上，而使用倒链对另一个架子进行升降运动，这时两个架体之间便产生了相对运动。建筑爬架的爬升原理就是通过活动架和固定架交替附墙固定，做相互升降运动，促使建筑爬架可沿着建筑外墙的预留孔做逐层升降，达到施工目的。