

简述在建筑装饰中金属雕花板用胶方式

产品名称	简述在建筑装饰中金属雕花板用胶方式
公司名称	山东龙轩新型保温材料有限公司
价格	40.00/元
规格参数	龙轩:山东 标准:4*38.3 山东:保温装饰
公司地址	山东省济南市章丘区刁镇街道冯家坊村步家街13号（注册地址）
联系电话	15194109927

产品详情

在建筑装饰中金属雕花板用胶方式

在建筑装饰中，金属雕花保温板能够广泛利用，主要是它的花纹精美，并且质地薄，重量轻，在安装过程中有子母扣的对接，在边缘处还要用胶来固定缝隙，用胶过程中需要注意：

- 1、金属雕花保温板必须平整对接，以提高复合粘接强度，减少用胶量。
- 2、调胶必须搅拌均匀，然后根据比例来使用。
- 3、为确保复合质量涂胶施压后，必须要看到有一部分的胶液外流。
- 4、在胶没有固化前，不可移动金属雕花保温板。
- 5、使用的胶要现用现调和，调胶后必须在可使用时间内用完。
- 6、施工温度不能低于5℃，湿度小于70%。
- 7、取用大的容器均匀搅拌，搅拌后用不了的可以先密封保存。。

在建筑装饰中，胶的配用也是关键，金属雕花板厂家提供以上咨询。