

台达N1K稳压 UPS不间断电源在线式 1KVA/0.9KW 内置电池

产品名称	台达N1K稳压 UPS不间断电源在线式 1KVA/0.9KW 内置电池
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	台达:台达N系列 1KVA:800W 深圳:内置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

台达UPS不间断电源N1K在线式稳压1KVA/900W外置电池

产品名称

台达UPS电源N1K长机型号

台达UPS电源N1K长机规格

台达UPS电源N1K长机

N1K

台达UPS电源N1K长机说明：

台达UPS电源N1K长机技术参数

* 输出功率因素=0.8

* 宽广输入电压范围 130V-275V

* 可规划电源输出控制

* 智慧型变速风扇、低噪音、节省电费

* 输入采断路器保护可免更换保险丝

- * 使用者亲善人机操作界面，具电池开机功能
- * 有SNMP适配器可选购，可作网路远端监控
- * 内建RJ11/RJ45突波保护器（选购）
- * 可搭配电力管理大师监控软件，对UPS作网络及远端监控

型号/Model 台达 N1KVA

额定容量/In 1000VA/800W

输入电压/Input voltage range (115VAC ~ 300VAC)

输出电压/Output voltage range 220VAC \pm 2% (电池模式)

输出频率/Output frequency

与输入同步〔市电模式〕当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50(1 \pm 0.2%)Hz

松下阀控式铅蓄电池

电压/容量 \times 数量 12V/7AH \times 3

备用时间/Backup time 5分钟到8小时、可选

充电时间/Charging period 10小时

输出插座（国标）3个

转换时间/Transfer time 零转换

软件界面/Interface RS-232 + Intelligent Slot

报警系统/Alarm System 电池:明显低电报警 :过载持续发声报警

可处接其它端口/Other ports 可选择安装Winpower

CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器

净尺寸(宽度 \times 深度 \times 高度) (mm) 140mm \times 366mm \times 242mm

运输尺寸(宽度 \times 深度 \times 高度) (mm) 140mm \times 366mm \times 242mm

净重/Net weight 15kg

运输重量/Shipping weight 18kg

主机颜色/Host Color 黑色

听觉噪音/Hearing noise 距设备表面1M处:38 dBA

操作环境/Environment of Performance 温度/0 $^{\circ}$ C-40 $^{\circ}$ C , 湿度/20%-90%

存储高度/Storage height 0-15000m

操作高度/Operation height 0-3000m

外接电池标称电压 36VDC