

台达ups电源N2K标准机型 , 2kva1800w单进单出输入功率因数>0.99

产品名称	台达ups电源N2K标准机型 , 2kva1800w单进单出 输入功率因数>0.99
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	台达:台达N系列 2KVA:1600W 深圳:内置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

品牌

台达

是否进口

否

产地

中国

输入电压

220V

输出功率

1800w

标称容量

产品认证

ISO9001

电源类型

单进单出

额定容量

工作频率

40-70HZ

工作湿度

5%-95%

工作温度

0-40

规格

1

绝缘电阻

控制方式

频率范围

适用范围

输出电流

4A

输出电压

输出频率

50

输入电压范围

220

输入频率

外型尺寸

190*390*325mm

外形尺寸

工作效率

93%

负载调整率

电压调整率

负载类型

负载稳压率

频率稳压度

输出电压精度

电源名称

包装数

物料编号

系列

通讯方式

R232

扩展功能

保护方式

工作环境温度

防护等级

IP20

重量

19.6KG

可售卖地

全国

类型

AC/DC电源

型号

N2K

台达UPS分为1~3KVA，主要适用于电脑主机、网络服务器(Server)、自动取款机(ATM)、医疗仪器设备、监控、保安系统、机架形网络设备及其它不容许断电之贵重设备使用。

台达N系列特色：

- 高输入功率因数 >0.99 ,节省安装及运营成本
- 低输入电流谐波失真 $<5\%$,降低谐波损耗,节约成本
- 具有运转功能
- 宽广的输入电压范围(100 ~ 300V),可有效延长电池使用寿命,减少环境污染
- 可共用电池组,节省电池投资及运成本
- 具有经济模式运转能力可选择
- 具有高功率密度比,体积小小型化
- 采用双变换纯在线式设计
- 超薄高密度设计,适用于标准网络机柜内,也可站立放置
- 直接并机功能,无须外加并机板(或并机柜)