

硅橡胶油桶电热带 硅橡胶电热带

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 硅橡胶油桶电热带 硅橡胶电热带 |
| 公司名称 | 东台市正龙电热电器厂 |
| 价格 | 350.00/条 |
| 规格参数 | 类型:硅橡胶电热带 品牌:正龙 型号:125*1740 |
| 公司地址 | 中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区方泰国际五金城方德路101弄116号 |
| 联系电话 | 86 21 39003710 13916094689 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------|------|-----------|
| 类型 | 硅橡胶电热带 | 品牌 | 正龙 |
| 型号 | 125*1740 | 常温电阻 | 24.2 () |
| 表面温度 | 200 () | 最大电压 | 220 (V) |
| 功率 | 2000 (W) | 主要用途 | 桶外加热 |
| 产品认证 | 00910Q10520ROS | | |

价格电话洽谈---产品规格

| 品名 | 油桶加热带 | 油桶加热带 | 油桶加热带 | 油桶加热器 | 油桶加热器 |
|------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| 桶容量 | 200公升 | 200公升 | 20公升 | 200公升 | 200公升 |
| 尺寸 | 250 × 1740 | 125 × 1740 | 200 × 860 | 250 × 1800 | |
| 加热方式 | 桶外加热 | 桶外加热 | 桶外加热 | 桶外加热 | 桶内加热 |
| 电压功率 | 220v/2kw | 220v/1.0kw | 220v/1kw | 220v/3kw | 220v/3kw |
| 温度调节 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 50-300 | 不可调温 |
| 备注 | | | | 外加保温层 | |

橡胶电热带（板，圈，桶）

用途：drg型硅橡胶电热带，电热板，电热圈，防水性能好，可用于潮湿，无爆炸性气体场合工业设备的管道，罐桶，塔，槽池的加热，拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面，可用于空调压缩机，电机，潜水泵等设备的辅助加热。

结构性能：该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶耐温绝缘布组成。它发热快，温度均匀，热效率高，强度高，使用方便，安全寿命长。

技术参数：a，绝缘材料最高耐温：250

b，最高使用温度：250

c，绝缘电阻：大于50m

d，耐压强度：1500v/5s

e，功率偏差：正负8% 额定使用电压：正负5%

f，最大长度：3000mm 厚度：1.5-1.8mm

注：可根据用户需要的电压，功率，规格大小，形状定做生产

电话：021-39003710

传真、电话021-61174628

手机：13916094689