

油桶加热带.【化工厂油桶专用】

产品名称	油桶加热带.【化工厂油桶专用】
公司名称	东台市正龙电热电器厂
价格	380.00/条
规格参数	类型:硅橡胶电热带 品牌:正龙
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区方泰国际五金城方德路101弄116号
联系电话	86 21 39003710 13916094689

产品详情

类型	硅橡胶电热带	品牌	正龙
型号	250x1740,125x1740,860x200	常温电阻	24.2 ()
表面温度	150 ()	最大电压	220 (V)
功率	2000 (W)		

价格电话洽谈-----产品规格

品名	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热器	油桶加热器
桶容量	200公升	200公升	20公升	200公升	200公升
尺寸	250 × 1740	125 × 1740	200 × 860	250 × 1800	
加热方式	桶外加热	桶外加热	桶外加热	桶外加热	桶内加热
电压功率	220v/2kw	220v/1.0kw	220v/1kw	220v/3kw	220v/3kw
温度调节	30-150	30-150	30-150	50-300	不可调温
备注				外加保温层	

本厂生产的数显油桶电热带、硅橡胶电热板、机柜加热器,加热套、除湿加热器,具有良好的绝缘、耐温、防潮、柔软性能。【优点;数显实际温度,容易控温,可任意调温】使用时可直接缠绕,包覆在被加热部位,它发热快,温度均匀,热效率高,使用方便安全,寿命长。适用于潮湿的无爆炸性气体场合的管道加热、保温,质保期两年。价格合理,欢迎洽谈技术参数温度使用范围—60 —250 加热。电压可以根据用户要求定制,最大功率密度1w / cm²。1) 绝缘材料最高耐温: 250 2) 最高使用温度:

250 3) 绝缘电阻 : 2000 m 4) 耐压强度 : ac1500v/5s 5) 功率偏差 : $\pm 3\%$ —— $\pm 5\%$
6) 最大1000mm \times 2000mm 最小15mm \times 20mm 厚度1.8mm , 引线长度:标准500mm,超出以上尺寸可特别订做。
注 : 可根据用户需要的电压、功率、规格大小、产品形状订做生产