

木饰面板背景墙装修案例

产品名称	木饰面板背景墙装修案例
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	37.00/平
规格参数	品牌:瑞之森 188544:80330 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

竹木纤维集成墙板天花龙骨的产品说明信息可能还不够细致和全面，如果您需要更详细了解竹木纤维集成墙板天花龙骨的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！联系人：润之森

竹木纤维集成墙板天花龙骨 问：润之森竹木纤维集成墙板（再生木）能用在户外的吗？答：能，大家可以看到润之森竹木纤维集成墙板（再生木）已经大量用于户外的实例，如上海新江湾城、浮水石艺术园等，得益于润之森竹木纤维集成墙板（再生木）的强大的耐候性能、抗老化性能、抗污性能和色坚牢度，确保润之森竹木纤维集成墙板（再生木）能抵御恶劣日晒雨淋，改变了一般人对木材的看法，经检测，抗老化性能经过1200小时后材料没有任何的变化，其方法是在50摄氏度下在紫外线下暴晒6小时，然后放在40摄氏度的水蒸气里2个小时，如此重复1000个小时，然后检测弯曲强度和冲击实验，看前后的变化，润之森竹木纤维集成墙板（再生木）基本没有变化，这样的成绩可以说能用30年以上，另外，色坚牢度能达到了4级，别是5级，只有轻微的退色，建议客人在户外使用的话好用比亚柚深的颜色，润之森竹木纤维集成墙板（再生木）的色坚牢度跟润之森竹木纤维集成墙板（再生木）的颜色有关，另外，户外好使用润之森竹木纤维集成墙板（再生木）专门设计户外使用的产品。

绿可木天花吊顶/绿可木厂家的产品说明信息可能还不够细致和全面，如果您需要更详细了解绿可木天花吊顶/绿可木厂家的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！联系人：润之森

绿可木天花吊顶/绿可木厂家问：润之森竹木纤维集成墙板（再生木）能用在户外的吗？答：能，大家可以看到润之森竹木纤维集成墙板（再生木）已经大量用于户外的实例，如上海新江湾城、浮水石艺术园等，得益于润之森竹木纤维集成墙板（再生木）的强大的耐候性能、抗老化性能、抗污性能和色坚牢度，确保润之森竹木纤维集成墙板（再生木）能抵御恶劣日晒雨淋，改变了一般人对木材的看法，经检测，抗老化性能经过1200小时后材料没有任何的变化，其方法是在50摄氏度下在紫外线下暴晒6小时，然后放在40摄氏度的水蒸气里2个小时，如此重复1000个小时，然后检测弯曲强度和冲击实验，看前后的变化，润之森竹木纤维集成墙板（再生木）基本没有变化，这样的成绩可以说能用30年以上，另外，色坚牢度能达到了4级，别是5级，只有轻微的退色，建议客人在户外使用的话好用比亚柚深的颜色，润之森竹木纤维集成墙板（再生木）的色坚牢度跟润之森竹木纤维集成墙板（再生木）的颜色有关，另外，户外好使用润之森竹木纤维集成墙板（再生木）专门设计户外使用的产品。

绿可木天花/绿可木集成吊顶的产品说明信息可能还不够细致和全面，如果您需要更详细了解绿可木天花/绿可木集成吊顶的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！联系人：润之森

绿可木天花/绿可木集成吊顶问：润之森竹木纤维集成墙板（再生木）能用在户外的吗？答：能，大家可以看到润之森竹木纤维集成墙板（再生木）已经大量用于户外的实例，如上海新江湾城、浮水石艺术园等，得益于润之森竹木纤维集成墙板（再生木）的强大的耐候性能、抗老化性能、抗污性能和色坚牢度，确保润之森竹木纤维集成墙板（再生木）能抵御恶劣日晒雨淋，改变了一般人对木材的看法，经检测，抗老化性能经过1200小时后材料没有任何的变化，其方法是在50摄氏度下在紫外线下暴晒6小时，然后放在40摄氏度的水蒸气里2个小时，如此重复1000个小时，然后检测弯曲强度和冲击实验，看前后的变化，润之森竹木纤维集成墙板（再生木）基本没有变化，这样的成绩可以说能用30年以上，另外，色坚牢度能达到了4级，别是5级，只有轻微的退色，建议客人在户外使用的话好用比亚柚深的颜色，润之森竹木纤维集成墙板（再生木）的色坚牢度跟润之森竹木纤维集成墙板（再生木）的颜色有关，另外，户外好使用润之森竹木纤维集成墙板（再生木）专门设计户外使用的产品。