

厂家144芯光纤配线柜ODF光纤配线架

产品名称	厂家144芯光纤配线柜ODF光纤配线架
公司名称	慈溪市顺源通信设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇福山路177号
联系电话	15257891549

产品详情

(1) 损耗对光波长不敏感，可以满足不同波长的传输需要。(2) 分光均匀，可以将信号均匀分配给用户。(3) 结构紧凑，体积小，可以直接安装在现有的各种交接箱内，不需留出很大的安装空间。(4) 单只器件分路通道很多，可以达到32路以上。(5) 多路成本低，分路数越多，成本优势越明显 [编辑](#)

1.工作波长宽2.插入损耗低3.小偏振相关损耗低4.小型化设计

5.通道间一致性良好6.高可靠性和稳定性

7.通过GR-1221-CORE可靠性测试

7.通过GR-12091-CORE可靠性测试

8.符合RoHS标准

9. 可根据客户需求提供不同种类的连接头，安装快捷，性能可靠，

机架式：安装在19寸的OLT机柜内;在光纤分支入户时，提供的安装设备是标准数字机柜;当ODN需要放置

于桌上时。

盒式：安装在19寸标准机架内;在光

纤分支入户时，提供的安装设备是[光缆交接箱](#);在光纤分支入户时，客户指定的设备内安装。

裸纤式： 安装在各种类型的尾纤盒内。 安装在各种类型的测试仪表内及WDM系统。

分支器型： 安装在各种类型的光配器材内。 安装在各种类型的光测试仪表内。

微型： 安装在光缆接头盒内。 安装在模块盒内。 安装在配线箱内。

插片式：本设备是用于FTTX系统中需分光的用户接入点，主要完成进入小区或大楼的光缆成端，具有光纤的固定、开剥、熔接、跳线、分路等功能，分光后以入户光缆的形式进入终端用户。

托盘式：适用于各类型的光纤分路器、[波分复用器](#)等集成安装使用。

选用优质的[光纤连接器](#)、适配器，低插入损耗、高回波损耗；