

彩钢瓦 芜湖三人行彩钢瓦 彩钢瓦安装

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 彩钢瓦 芜湖三人行彩钢瓦 彩钢瓦安装 |
| 公司名称 | 芜湖三人行钢结构有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房 |
| 联系电话 | 13033032050 13033032050 |

产品详情

彩钢瓦，彩钢瓦，又称彩色压型瓦，是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，彩钢瓦安装，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛推广应用。

一、什么是彩钢瓦

彩钢瓦是用各种彩色涂层钢板，经过辊压冷弯制成各种波型的板材，多用于装饰屋顶。因其颜色丰富多彩，深受广大业主喜爱。

二、彩钢瓦的寿命

一般的彩钢瓦可以使用10—15年。

三、彩钢瓦的特点

- 1、重量轻：10千克/m²左右，仅仅相当于砖墙的1/30。
- 2、导热低：导热系数低，热绝缘和吸声性能好。
- 3、强度高：可以用作天花板，抗弯抗压，彩钢瓦多少钱，并且不需梁柱。
- 4、色泽艳：彩色镀层可以保持10—15年。
- 5、安装快：可以使施工周期缩短近一半。

四、彩钢瓦价格

一般在12—30m/平米之间。

五、彩钢瓦铺放方式

1、瓦的正确铺放方式

重叠式、交错式。

2、钉正确使用方法

钉须打在瓦骨中间才能起到防水效果。

钉固定间隔横竖为50—100cm。

钉需要从瓦的下端往屋顶方向打。

六、彩钢瓦防火注意事项

1、采用防火性能好的岩棉作为芯材，这是治本的解决办法。

2、彩钢板房内如果有厨房等高温场所，一定要设置隔温层，加装防火岩棉。电线等不要从芯材中穿越，插座和开关盒安装在显眼的地方。需配备灭火器，板房与板房之间要保持至少6米的安全距离。

3、使用过程中，彩钢板一定要远离火源。

彩钢瓦屋面漏水的主要原因：

一：彩钢瓦屋面漏水的主要原因：

1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩板质量差，上人屋面施工造成彩板变形。

2、风、雨等外力的作用，造成彩钢瓦屋面长时间的颤动，使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损，遇到雨水就生锈。然后就再磨损再生锈，越来越严重。

彩钢瓦生产厂家、彩钢瓦批发、芜湖彩钢瓦，就选芜湖三人行，我们的产品和完善的服务，欢迎广大新老客户来电咨询！

彩钢瓦是金属瓦吗？

金属瓦可分为石面金属瓦、漆面金属瓦、金属本色瓦，彩钢瓦是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板。

应该说，彩钢瓦跟金属瓦属于两种不同的材质。彩钢瓦曾在民用建筑、仓库、墙面以及内外墙装饰等，具有质地轻便、色泽丰富、施工快捷、抗震、防火、防雨、免维护等特点，但是由于其防火阻燃性能比较低，现如今在活动房的使用更广泛些。石面金属瓦又被称为彩石金属瓦，表面粘合天然玄武岩颗粒，因而得名，质地较轻、柔韧性强，适合各种坡度屋面使用。漆面金属瓦以镀铝锌钢板、镀锌钢板、铝镁锰合金等金属基材表面做漆面喷涂处理，屋面彩钢瓦，以直立锁边型为主，多用于大型场馆。金属本色

瓦以金属板材"本色"制作，如纯铜板、钛锌板等表面不做涂层处理直接加工用于屋面，多用于建筑屋面。因此，彩钢瓦不是金属瓦，尽管价格低廉，施工简单有效，但由于产品本身的短板效应，不适宜长期使用。

彩钢瓦-芜湖三人行彩钢瓦-彩钢瓦安装由芜湖三人行钢结构有限公司提供。芜湖三人行钢结构有限公司位于芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凌云夹芯板厂在钢结构中享有良好的声誉。凌云夹芯板厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凌云夹芯板厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。