

工业卷帘门 武汉卷帘门 浩雅门业

产品名称	工业卷帘门 武汉卷帘门 浩雅门业
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

产品详情

防火卷帘门检查要点：1、防火卷帘下严禁堆放杂物，工业卷帘门，影响降落；2、防火卷帘控制面板、帘面、导轨应完好无损；3、防火卷帘内、外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮应有效好用；4、防火卷帘在导轨内运行应平稳，不应有脱轨和明显倾斜现象，下降时应能完全降落至地面。除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3，且不应大于20m。

防火卷帘门的分类：

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘（防火防烟）、无机防火卷帘（双轨双帘）、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘。

按材质分

钢质、复合、无机等。

按安装形式

墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。

按开启方向

上卷和侧卷两种。

防火卷帘防火性能的分级尚无，GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为：不过现在执行标准是GB14102-2008《防火卷帘》标准。

1级，耐火时间1.50h

F2级，车库电动卷帘门，耐火时间2.0h

防火卷帘门的技术规范

防火卷帘门根据《钢质防火卷帘门通用技术条件》GB14102-93规定：

1.防火卷帘门产品分类，钢质防火卷帘门依其在建筑物中的位置分类，钢质防火卷帘门可依其安装位置、形式和性能进行分类。

2 按耐风压强度分类，按耐火时间分类，普通型钢质卷帘门，复合型钢质卷帘门。

1、铝合金的零部件表面要进行一系列的保护措施，武汉卷帘门，可以在上面镀锌或者涂一些放氧化涂料，不然很容易被氧化。

2、卷帘门在组装卷帘门的时候确保每个叶片咬合准确，不然会影响安装。

3、在确定水平线和垂直线要做到少误差，并且在安装时要按照所划的尺寸安装。

工业卷帘门-武汉卷帘门-浩雅门业(查看)由武汉浩雅门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉浩雅门业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!