

增强级LCP 美国杜邦 6330 阻燃级 耐高温 耐候 高抗冲 塑胶原料

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 增强级LCP 美国杜邦 6330 阻燃级 耐高温 耐候 高抗冲 塑胶原料 |
| 公司名称 | 东莞市飞鸥塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 杜邦:LCP 6330:阻燃级 美国:杜邦 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2138房（注册地址） |
| 联系电话 | 15625538615 |

产品详情

6330 物性表

| | | | | | |
|-------|---------------------------|-----|----|------------|------|
| 物理性能 | 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 1.64 |
| 模具收缩率 | (3.2mm(0.126in)) | | | | 0.5 |
| 机械性能 | 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 (73) | 125 |
| 断裂伸长率 | (3.2mm(0.125in),23 (73)) | | | | 4 |
| 弯曲模量 | | | | | |

| | |
|---------------------------------|-------|
| (3.2mm(0.125in),23 (73)) | 9600 |
| (3.2mm(0.125in),23 (73)) | 9600 |
| (0.8mm(0.032in),23 (73)) | 13900 |
| 拉伸模量 (1.6mm(0.063in),23 (73)) | 11569 |
| 拉伸强度 (1.6mm(0.063in),23 (73)) | 141 |
| 断裂伸长率 (1.6mm(0.063in),23 (73)) | 3.3 |
| 压缩模量 | 4100 |
| 弯曲强度 (3.2mm(0.125in),23 (73)) | 125 |
| IZOD冲击强度 (3.2mm(0.126in)) | 160 |
| 断裂伸长率 (3.2mm(0.125in),23 (73)) | 4 |
| 拉伸模量 | |

| | |
|--------------------------------|-------|
| (3.2mm) | 10500 |
| (1.6mm(0.063in),23 (73)) | 11569 |
| 压缩模量 | 4100 |
| 弯曲强度 (0.8mm(0.032in),23 (73)) | 158 |
| 弯曲模量 (0.8mm(0.032in),23 (73)) | 13900 |
| 拉伸模量 (3.2mm(0.125in),23 (73)) | 10500 |
| IZOD冲击强度 (3.2mm(0.126in)) | 160 |
| 弯曲强度 (0.8mm(0.032in),23 (73)) | 158 |
| 拉伸强度 (3.2mm(0.125in),23 (73)) | 125 |