

润滑级LCP LAPEROS A430阻燃V0级日本宝理

产品名称	润滑级LCP LAPEROS A430阻燃V0级日本宝理
公司名称	东莞市飞鸥塑胶原料有限公司
价格	62.00/KG
规格参数	宝理:LCP A430:阻燃级 日本:宝理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2138房（注册地址）
联系电话	15625538615

产品详情

APEROS A430 物性表

基本材料编号	E106764-218410	
添加剂	PTFE润滑剂	
特性	耐磨损性良好	
UL文件号	润滑 E106764	
部件标识代码 (ISO 11469)	>LCP+PTFE	
物理性能额定值单位制测试方法		1.50

收缩率 1

垂直接流动方向 : 1.00 mm

0.82

吸漆率(方向: C004mm)	-0.020
硬度额定值单位制测试方法	55
机械性能额定值单位制测试方法	175
伸长率 (断裂)	4.5
弯曲模量	6800
弯曲应力	130
弯曲应变	6.5
补充信息额定值	VF2002/BK010P
冲击性能额定值单位制测试方法	50
热性能额定值单位制测试方法	190
电气性能额定值单位制测试方法	5.0E+16

介电强度		45
3.00 mm		23
介电常数		
1 kHz		3.50
1 MHz		3.10
耗散因数		
1 kHz		0.020
1 MHz		0.020
耐电弧性		94.0
漏电起痕指数		175

