

橡胶绝缘手套试验 绝缘手套检测

产品名称	橡胶绝缘手套试验 绝缘手套检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 性能检测:检测业务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

检测标准：

GB/T 带电作业用绝缘绳索

GB/T 17622-2008带电作业用绝缘手套

AS 2225-1994绝缘手套的电工用途 修订1 1996年5月

ASTM 120-2014a橡胶绝缘手套规格

ASTM 1201-1999(2004)橡皮绝缘手套规格ASTM F496-2014a绝缘手套及套袖使用中保养规格

· $0 \pm 15\text{mm}$ ；厚度：*小厚度能通过5.3规定电气性能。为了保证手套的柔软性，手套平面的厚度为1.7mm；工艺及修整：手套应通过实验和检查确定内外表面有无有害的和有形的表面缺陷。

2、绝缘手套标志检查标志持久性检查，可以通过肥皂水浸泡的软麻布擦15秒，然后再用酒精浸泡的软麻木擦15秒，实验结束后标志应是清晰可见。

3、包装检测：目测每双手套应该有独立包装。

4、绝缘手套机械性能要求拉伸强度与拉伸伸长率：拉伸强度 16%，平均拉断伸长率 600%；拉伸变形：；拉伸变形 15%；抗机械刺穿强度要求： 18；