

仿古地砖TPE模型软胶料 65度tpe模型材料

产品名称	仿古地砖TPE模型软胶料 65度tpe模型材料
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德创化工 型号:仿古模型TPE材料
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注册地址）
联系电话	13827209711

产品详情

结合TPE/TPR产品结构尺寸，加工设备及模具等因素，来选择适当的TPE/TPR材料注塑温并根据实际加工情况逐渐调整一个合适的注塑温度。

TPE/TPR材料广泛应用于日用制品，成人用品，五金工具，箱包轮子，运动器材，玩具制品，汽车配件，医疗制品，线材线缆，电子电器，通讯仪表以及鞋材制品等。以SBS为基材的TPR主要应用于鞋材和玩具行业，以SEBS为基材的TPE改性材料主要应用于材料物性拉伸强度高，材料硬度低的应用领域。

一般常用温度如下：

TPE/TPR硬度20~100A单物料注塑,建议注塑温度140~220

TPE/TPR包胶ABS,PC,建议二次注塑温度200~230

TPE/TPR包胶PP，建议二次注塑温度170~200

TPE/TPR包胶PA,建议二次注塑温度230~260

TPR包胶PS(HIPS,GPPS)，建议二次注塑温度180~200 .