

# T35轴流风机管道风机 志达机电 T35轴流风机

产品名称	T35轴流风机管道风机 志达机电 T35轴流风机
公司名称	山东志达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13326269866 13326269866

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东志达机电科技有限公司

玻璃钢风机是指玻璃钢（FRP）材质的风机，其外观、尺寸与钢质风机完全相同，只是外壳与叶轮为玻璃钢材质，其特点是耐腐蚀，耐酸碱，属于防腐风机的一种，主要用于办公大楼、商场、影剧院、医院、工厂企业车间、地下室等场所通风排气，所输送的应为不含黏性物质的气体。玻璃钢模压风机采用先进SMC模压制造，一体成型，表面微孔，整洁美观，易清洁，节约保洁成本。生产玻璃钢风机罩壳的机器设备，T35轴流风机，根据其采用，多选用SMC液压机，采用模压成型工艺，借助模具，一次成型。

T35型轴流通风机是替代30K4型风机的新产品，T35主要是为一般工厂、仓库、办公室、住宅等场合的通风换气或加强暖气散热之用，若将机壳去掉，也可作自由风扇，亦可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的风压。T35型轴流风机是在国外同类产品的基础上，通过模型试验研究，确定了风机叶型，采用了圆筒型轮毂结构，同时对电机进行了改型设计，减少了流动损失，因而使风机效率出口按圆面积提高到77%，T35轴流风机批发，按出口环面积计算提高到89.5%，噪声比A声降低了3.6dB，又增强了叶根处的强度，避免了叶片断裂现象。

## DFBZ系列方型壁式轴流风机的安装与维护

- 1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 2、联接出风口之管道重量，T35轴流风机厂家，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。
- 3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。
- 4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。
- 5、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。
- 6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。
- 7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，T35轴流风机管道风机，根据其具体情况加以修理。

经常注意风机在运转中是否有异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

T35轴流风机管道风机-志达机电-T35轴流风机由山东志达机电科技有限公司提供。山东志达机电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。志达机电——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯工业园，联系人：李经理。