

多槽超声波清洗设备 波力

产品名称	多槽超声波清洗设备 波力
公司名称	东阳市吴宁波力超声设备厂
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:波力 适用领域:五金行业 清洗温度:可调()
公司地址	中国 浙江 东阳市 金沙北路14号
联系电话	86-579-6815354 13605721446

产品详情

品牌 波力 适用领域 五金行业
清洗温度 可调()

超声波清洗机

东阳波力超声设备厂是开发生产超声波清洗机的专业设备厂家，是浙江省最早的超声波清洗机生产企业，自有品牌“波力”一直销量前茅。本厂秉承“客户至上”的一贯原则，我们承诺“上门服务，省内客户24小时内到达”。选择我们的产品，您就选择了可靠的质量、优异的服务，为您的事业走向辉煌又多了一份动力。

1.超声波清洗原理：发生器换能器

超声波是以每秒4万6千次的振动在液体中传导，由于超声波是一种压缩纵波，在推动介质的使用下会使液体中压力变化而产生无数微小真空气泡，造成空穴效应，当气泡受压爆破时，会产生强大的冲击力，同时超声波还有乳化中和作用能更有效防止被清洗掉的油污重新附在被清洗物体上。

2.产品特性:

超声波清洗机——主要组成部分有超声波发生器、换能器、清洗槽组成，另配不锈钢弯头和不锈钢阀门。此外，根据用户产品洁净度要求可以另配循环过滤、溢流系统、抛动、滚动助洗机构。

功能：热浸洗，超声洗，蒸汽洗，喷淋洗，冷冻干燥，溶剂回收等

机器特点：

- 1、超声波振动子采用进口压电组件（日本产品片），性能稳定，发挥高效率。并利用先进的德国粘接技术，无脱胶之虑。
- 2、槽体材质为进口镜面不锈钢sus304板，耐酸碱，美观大方，经久耐用。内槽一次性成型，无焊接，不漏水。
- 3、超声功率可调独特的自动扫频功能全数字显示，清洗时间任意设定,设不锈钢排水球阀。
- 4.发生器与振板分体式结构，方便维护。发生器主要功率元件均为进口元件，并采用最先进的扫频电路技术。
- 5.铸铝加热板加热，采用机械式温度调节器（耐腐蚀），温度30°-110°可调，可保温。
- 6.超声波换能器数量4枚，采用德国粘贴技术，永不脱落。
- 7.溶剂回收大：冷冻系统，蒸馏回收量大，使洗净液常保清洁。

3.超声波清洗被日益广泛用于各种行业

（1）机械行业：防锈油脂的去除；量具的清洗；机械零部件的除油除锈；发动机、化油器及汽车零件的清洗；过滤器、滤网的疏通清洗等。

（2）表面处理行业：电镀前的除油除锈；离子镀前清洗；磷化处理；清除积炭；清除氧化皮；清除抛光膏；金属工件表面活化处理等。

（3）仪器仪表行业：精密零件的高清洁度装配前的清洗等。

（4）电子行业：印刷线路板除松香、焊斑；高压触点等机械电子零件的清洗等。

（5）医疗行业：医疗器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。

（6）半导体行业：半导体晶片的高清洁度清洗。

（7）钟表、首饰行业：清除油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。

（8）化学、生物行业：实验器皿的清洗、除垢。

（9）光学行业：光学器件的除油、除汗、清灰等。

（10）纺织印染行业：清洗纺织锭子、喷丝板等。

（11）石油化工行业：金属滤网的清洗

4.产品技术参数:

型号规格

bl-100

bl-200

bl-300

bl-400

bl-500

bl-600

.....

工作频率

20khz、25khz、28khz、40khz、68khz等各种规格可选

消耗功率

300w

600w

900w

1200w

1500w

1800w

内槽尺寸 (mm)

可根据用户要求订做各种非标尺寸

电源

220v (50-60hz)

详情可电话咨询0579-868153540579-86815154徐金磊

公司网站：<http://www.dyboli.com/>

阿里巴巴诚信通：<http://dyblcs.cn.alibaba.com/>

