

反渗透阻垢分散剂ExlenMBC5015

产品名称	反渗透阻垢分散剂ExlenMBC5015
公司名称	伊恩艺科（山东）环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市汶上县寅寺镇政府驻地（联想化工园区）西南500米（注册地址）
联系电话	13325198468

产品详情

1. 性能与用途

ExlenMBC5015是一款应用较为广泛的反渗透专用阻垢分散剂，可以广泛应用到中水回用、废水浓缩、海水淡化等水质较为复杂反渗透系统碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙、硅酸钙、铁垢等无机盐结垢的抑制，同时也适合地下水或者河水作为原水的反渗透系统。

- | 有效控制碳酸钙，甚至硫酸钙、硅酸钙、铁垢在膜表面集聚；
- | 适用于各种反渗透膜；
- | 延长膜的使用寿命，降低膜的清洗频率，从而降低膜运行费用；
- | 有效应用于宽泛的pH范围；
- | 直接或者稀释添加，同混凝剂兼容。

2. 产品技术指标

项目	指标
外观	淡黄色透明液体
pH(1%)	9.0-11.0
比重	1.16-1.36
溶解性	在任何比例下可溶于水

3. 使用方法

在保安过滤器之前添加，投加浓度3.0-10.0mg/L，水质较为复杂时，可以适当提高用量或者降低系统回收率。

序号	温度，	稀释浓度不应低于，%
1	< 30.0	10.0
2	30.0-35.0	25.0
3	> 35.0	50.0

4. 包装与贮存

反渗透阻垢分散剂，一般采用25L塑料桶包装或根据客户具体要求而定。

5. 安全与防护

反渗透阻垢分散剂ExlenMBC5015为弱碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

备注：伊恩化学，针对高硫酸根水体也有相对应专用清洗剂，比如反渗透硫酸钙专用清洗剂ExlenMBC5203，供客户选择。