

不锈钢金属可挠管 跃峰金属

产品名称	不锈钢金属可挠管 跃峰金属
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

产品详情

不锈钢金属可挠管工程施工方便快捷，使用性能。该管重量较轻，运送便捷，钣金折弯和激光切割无需机械设备，弯折迈向轻松，联接简单(不用套扣)，并装有相对的各种各样配件。因为钢链选用了的热镀锌工艺，其防水、耐蚀性优异。有不错的抗压强度，优良的绝缘层。应用覆盖面广，可替代一般热镀锌钢管。有标准型、防腐蚀型、隔爆型、耐高温型等，可依据不一样场所采用相对的管件和配件。KZ-1可挠电气导管:表层为热镀锌带钢，内层为阻燃电缆护套，防水、防腐蚀、阻燃、绝缘层、安全性。KV-1防水可挠电气导管:用方式在KZ-1可挠电气导管表面，包复一层具备优良的柔韧度、软塑聚乙烯(PVC)。KV-2阻燃可挠电气导管:其构造规格型号与KV-1同样，防火安全特性强、适用室内室外湿冷防火安全规定较高的电气工程施工、外露穿管、仪器设备、仪表盘、机器设备安装管。

不锈钢金属可挠管基本型KZ材质为外层热镀锌钢带绕制而成内壁特殊绝缘树脂层，防水型KV在基本型基础上外包塑软质聚，阻燃型KVZ在基本型基础上外包覆软质阻燃聚，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到130mm。超小口径金属电线保护套管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。不锈钢金属可挠管连接，与接线箱或器具连接固间距连接处<1000 5)明配时，可挠金属电线管其弯曲半径不应小于管径3倍。过柱、梁弯曲时，可采用的30°弯配件进行配管。在吊顶内进行可挠金属电线管敷设时，应按明管要求进行敷设。

不锈钢金属可挠管具有优越的环钢强度性能，防水性能，阻燃性能，弯曲性能，防腐性能，导电性能，不锈钢金属可挠管，使用年限，与建筑寿命同步，解决线缆保护管材的通病。抗震抗拉性能。伸缩量达到百分之十，可较大程度改善引起的线缆破坏。易穿线性能。内壁光滑易于穿线，节约工时达到三分之一，易安装性能。不锈钢金属可挠管用在室内、外潮湿场所(明、暗敷均可);有水蒸汽的场所，有酸或碱等腐蚀的场所;墙体;混凝土地面;楼板垫层;现浇钢筋混凝土楼板内;直埋地下;电气设备安装;低压电气配管工程。使用范围广，可代替一般镀锌钢管。不锈钢金属可挠管有基本型、防腐型、防爆型、耐热型等，可根据不同场合选用相应的管材和附件。

不锈钢金属可挠管-跃峰金属由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。“可挠管,金属穿线管,普利卡管,可挠电气导管等”选择廊坊跃峰金属制品有限公司,公司位于:河北省廊坊市永清工业园区,多年来,跃峰坚持为客户提供好的服务,联系人:马经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。跃峰期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事可挠金属导管,可挠金属电气导管,可挠性电气导管的厂家,欢迎来电咨询。