行车电源+同轴视频扁电缆 酸碱油盐均能防护

产品名称	行车电源+同轴视频扁电缆 酸碱油盐均能防护
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	电压:450/750V, 0.6/1KV 抗拉:柔性钢丝 芯线:分色/编号
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

柔性扁平电缆强度抗拉、抗撕裂性能稳定；良好的耐油性、耐磨性、耐寒性以及耐候性；扁电缆线芯一字排列/梅花型排列程度控制了扁电缆的宽度和厚度，电缆可多根使用为敷设安装提供方便；柔性耐弯折可随设备连续运作不断芯、不裂皮，可在-20℃低温下仍然保持柔软。扁电缆用于动力传输线或移动电器用连接电缆，产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性，电缆结构柔软，辐射方便，高温（高寒）环境下电气性能稳定，抗老化性能突出，使用寿命长，广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。扁电缆或带状电缆，是由许多根导线结合在一起，而形成的扁形导线。这种电缆造价低，重量轻，韧性强，而且可在大型设备以及在小型设备中都易于使用。扁电缆有耐热辐射、耐寒、耐酸碱等特点，环境温度为-40~70℃。扁电缆产品选购安装注意事项，提示消费者在选购扁电缆产品时在这四方面做到多看、多算、多问，以免购买假冒伪劣和不适用的扁电缆产品。多看一、产品的标识。选购扁电缆产品时应观察产品的合格证对于产品型号、规格、额定电压、芯数、生产日期、执行标准、许可证编号等相关信息是否标注齐全，产品实物表面应印有厂名、产品型号和额定电压的连续性标志，核实两者相关的信息是否一致；二、外观和材质。电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密，表面是否有毛刺或突起，外观是否光滑、圆整、色泽均匀，导体使用电解铜，外层光亮而稍软。再看一下电缆的截面，铜芯应处于中间，塑料层厚薄应均匀；多算三、长度和截面。合格证上都有长度标识，可先估算一下成品包装的一圈线的长度，再数一下线盘的圈数，估出整卷线的大概长度，此外还要注意导体的直径，看电缆的长度和截面；多问四、选用扁电缆产品时好请教有经验的电工，根据自己的用电负荷来采用合适截面大小和电压等级的电缆。扁电缆产品作为电力传输的主要载体，广泛应用于电器装备、照明线路、家用电器等方面，其质量的好坏直接影响到工程质量及消费者的生命财产安全。消费者要做到这“ 三多 ”的注意点，才能用上安全放心的电缆。扁电缆使用于工作电压450/750V及以下，环境温度-40~70℃的起重、运输、机械、电气、矿山、等行业各种移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。绝缘和护套等用复合物，提高电缆柔软特性及防腐耐寒等性能。扁电缆导电线芯采用软结构，确保电缆柔软性能好。绝缘和保护层材料采用丁聚物，提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色，为敷设安装提供方便。可按顾客需要，在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。我们公司始终秉承“ 诚信、互助、共生、共赢 ”的经营理念，凭借实力、出众品质建立良好合作关系，我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来!