

技术参数				
车 体 部 分	项目project	khc-3		khc-
	外形尺寸size	275(l) × 275(w) × 260(h)		
	重量weight	10kg		
	使用电源input voltage	ac24v (配专用适配器) with special adapter		
	功率power	< 30w		
	驱动电机drive motor	dc24v25w 12rpm		
	减速器gear reduction	250:1		
	行走速度travel speed	10-120cm/min无级调速stepless speed regulation		
	磁力方式magnet	永磁(磁控手柄) permanent magnet		
	驱动方式drive mode	四轮链轮传动 4 wheel-chain-driver motor		
	仿行形式imitation in the form of line	仿行轮沿立板移动imitate the conduct wheel to move		
	行走方向direction	左方向或右方向left /right		
	焊接盲区blind spot welding	275mm(始端start+末端end)		
	焊接方式welding methods	单面角焊single-sided angle welding		双面
	焊枪数量the number of torch	1		2
调 节 部 分	上/下up / down	30mm		
	前/后forward / back	40mm		
	焊接角度welding angle	45 ° ± 30 °		
	焊枪夹具torch clamp	手柄拧紧式hinge handle clamping type		
控 制 部 分	主要功能 main function	电源开关power		
		焊接开始/停止按钮start / stop		
		方向开关direction switch		
		速度调节travel speed		
		手动行走manualtype		
标准配置 standard configuration	电源电缆 power cable	10m(配专用电源适配器 with special adapter)		
选用配置 optional configuration	焊枪welding torch	500a 空冷直管焊枪air-cooled auto welding torch , 长		
<p>khc-3型自动焊接小车属khc-3系列基本型自动焊接小车，适用于单枪水平角焊。产品特点： 1、小车采用超强永久磁铁，吸附力达150n，吸附牢固。2、独特的磁控手柄结构，轻松改变小车吸附力。3、外置式橡胶行走轮及行走轮防护装置，焊接飞溅物不易附着。4、封闭式焊枪调节装置，防灰尘，适用于恶劣生产环境。5、铝合金外壳，耐碰撞。6、两侧设有自动停止限位开关，一人可同时操作多台小车，工作效率高。7、配备新型漏电保护插头和专用电源适配器，双重保护使用安全。8、内置起弧，收弧功能。 khc-3d型自动焊接小车（具有khc-3型所有功能）属khc-3系列改进型自动焊接小车，在khc-3基础上增加双枪焊接装置，适用于双枪水平角焊。</p>				