

山东青岛BGA返修台，BGA，IC，QFP拆焊

产品名称	山东青岛BGA返修台，BGA，IC，QFP拆焊
公司名称	青岛中森电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZS 焊台种类:热风焊台 型号:PS400
公司地址	青岛市城阳区城阳街道小北曲社区
联系电话	13793234121

产品详情

品牌	ZS	焊台种类	热风焊台
型号	PS400	温度调节范围	300 ()
输入电压	220 (V)	外形尺寸	L600*W600*H750mm (m m)
重量	60 (kg)	升温时间	10

技术指标：pcb尺寸：w20*d20~w350*d350mmpcb厚度：0.5~4mm工作台微调：前后±10mm，左右±10mm温度控制方式：k型热电偶、闭环控制贴装精度：±0.01mm最小间距：0.15mmpcb定位方式：外形下部热风加热：热风1000w上部热风加热：热风1000w底部预热：远红外3000w使用电源：单相220v、50/60hz适用芯片：1*1~70*70mm机器尺寸：l600*w600*h750mm机器重量：约60kg

产品说明： 流线型外观设计，美观大方，同时节省空间； 热风头和贴装头一体化设计，自动拆焊和自动贴装功能； 上下热风，底部红外，三个温区独立加热，加热时间和温度全部在触摸屏上显示； 底部强力横流风扇制冷，降温迅速可靠； 彩色光学视觉系统，具分光.放大和微调功能，含色差分辨装置，自动对焦、软件操作功能，22倍光学变焦； 嵌入式工控电脑，plc控制，实时温度曲线显示，可显示设定曲线和5条测温曲线，可对5条测温曲线进行分析，并可与历史保存曲线加以对比； 10'彩色液晶监视器，可根据需求更换为12'，14'液晶显示屏； 内置真空泵， 角度60°旋转，精密微调贴装吸咀； 8段升(降)温+8段恒温控制，工控电脑可海量存储温度曲线； 吸咀可自动识别吸料和贴装高度，压力可控制在微小范围； 多种尺寸合金热风喷咀，易于更换，可360°任意角度定位； 夹板范围大，配备防变形支撑装置，适合各种尺寸pcb板精密返修。