

# 户外投影机防护柜

产品名称	户外投影机防护柜
公司名称	深圳市丰华温湿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华宇现代 型号:HYXD-1200LM 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道南环大道南侧振发路西 侧峰荟时代科技中心A座19层1932号房
联系电话	18126096721

## 产品详情

---投影机柜技术规范：

- 1.型号：HYXD-1200KWS-T；2.箱体尺寸：840\*670\*1200MM
- 3.柜内湿度范围：10%--75%RH，大于75%RH，除湿启动；
- 4.温度范围：5 ° C--40 ° C,大于40度，降温启动，温度低于5度，加温启动（可设置），投影机开动，柜体内的加温功能自动解除。

注：已上是出厂设置，厂家可以自己根据情况设定！

---户外投影机柜用途：适合12000L投影机放置两个（位置可调）

- 1.户外广告策划；2.城市添彩工程；3.旅游景区观光；4.节日放映及娱乐设施；
- 5.宣传和广场教育，助力精神文明；

---户外投影机存储柜结构特点：1.防尘，防水，防蚊蝇小虫；

2.柜体前面：有摄像头的安装孔，有高透明的偏振玻璃；

3.外用钣金防静电粉喷涂；4.2.5mm的总线；配墙插：3插，10A；

5.箱体双层加厚保温--根据地域特点选择使用；

6.脚手架平台固定装置；

7.投影机固定，前后抬高固定--出光斜度可调--选择使用，多门结构，方便投影机安装维护；

8.户外柜内环境功能设置：加温，除湿，降温；

9.高性价比户外柜配件选择及模组功能：1) 继电器，接触器，空气开关，强力风机，双轴承低压长寿命静音风机，高透玻璃，百叶窗，直流开关电源，高/低功率多用插座选择，瑞士原装进口高精度温湿度控制探头，

2) 多组自稳定快速加热器件，内循环除湿烘烤模组，LCD高清析显示模组，单片机控温控制模组，模块化组合--维护方便快捷；

10.电脑程序控制温度湿度在设定的范围内运行，远程控制保证投影机正常工作条件优先--节能环保以及长寿命设计理念；

11.根据客户要求，其它结构及性能要求，可特别设计，量身定做。

---外延备注：该产品的工作机理涵盖——适合户外任何需要温度湿度控制在一定范围内的仪器仪表设备

1) 户外电气设备，2) 户外通讯设备，3) 户外地质探查设备，4) 户外监控设备

---华宇现代户外投影机控温控湿柜优势：1.华宇现代投影机恒温箱采用专项设计，解决投影机的温度湿度要求，并且在恶劣天气可以正常使用，如雨雪雷等恶劣天气；

2.恒温箱可以通过设定，自行加热或者降温投影机的环境温度，降低投影机的环境湿度'确保投影机的正常工作；

3.恒温箱外壳设计为防水通风的结构，能够在雨雪天气有效的避免水分进入投影机，并且同时确保投影机的进排气的换风运行，

避免贵重的大型工程投影机损坏，并且为了防止雷击有可靠的预制地线接口。外壳为钢板定做，结构稳定，不会变形。

表面处理是防腐防锈的喷涂表面处理，浅色的表面处理可以有效减少天气热的时候太阳对于恒温箱的直晒加热；

4.恒温箱采用双通道供电系统，投影机的供电系统与恒温箱的供电系统独立，避免互相影响，并且当出现供电系统问题后，方便排查解决问题；

5.恒温箱全部对外接口采用防水设计，机箱标配防水电源接口，防水网络信号接口，确保供电以及视频控制信号和视频稳定；

6.恒温箱采用双层机箱设计，外层为承重层，双层之间是空气层，确保空气经过处理再进入投影机进气系统；

7.恒温箱内配置多个传感器，测试不同温区信号，实现系统自动调节；

8.温控，湿控系统：华宇现代控制系统，的干燥分子筛双循环处理除湿系统发明专利——节能环保以及长寿命设计理念!

工业空调设计；位置可调（上下左右）