

# MC-2518尼龙 等距螺杆

产品名称	MC-2518尼龙 等距螺杆
公司名称	上海功美橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	青浦区金泽镇莲湖路53号
联系电话	86 021 63525815 13917224838

## 产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	非标准件
是否进口	否	标准编号	MC2518尼龙
品牌	MC-2518尼龙	型号	MC2518
材质	塑料	适用范围	适用于各种螺杆

mc 尼龙又称浇铸尼龙，它是在常压下，将熔融的原料己内酰胺单体c6h11no用碱性的物质作催化剂，与活化剂等助剂一起制成待聚单体，直接注入预热到一定温度的模具中，使物料在模具内很快地进行聚合反应，凝结成坚韧的固体胚件，再经过有关工艺处理，得到预定的制品。mc尼龙制品作为工程塑料之一，“以塑代钢、性能卓越”，用途极其广泛。它具有重量轻、强度高、自润滑、耐磨、防腐，绝缘等多种独特性能是应用广泛的工程塑料，几乎遍布所有的工业领域。

mc 尼龙	mc901	pa6+ 油	pa6+ 二硫化钼	pa6+ 固体润滑剂
未改性浇铸尼龙6的特性与尼龙66极为接近，其综合性能好，强度，刚度和硬度高，抗蠕变、耐磨，耐热老化，机加工性能好等。	这种改性尼龙6有醒目的兰色，比普通浇铸尼龙的韧性高，柔软性好，耐疲劳，证明是齿轮，齿条和传动齿轮的理想材料。	这种铸型尼龙6是名副其实的自润滑尼龙，是专门为制造不能润滑、负载高以及运行速度低的零件而开发的，极大地拓宽了尼龙的应用范围，它比一般尼龙的磨擦系数低（可降低50%）而耐磨性得到提高（可提高10倍）。	含二硫化钼粉末，可在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时，提高其承载能力和耐磨性，它非常广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。	采用有专利权的铸型尼龙6的配方，内含固体润滑剂，该材料具有自润滑性，优异的磨擦性，突出的耐磨性和压力速度能力（比普通铸型尼龙高5倍）。特别适用于高速运行、无法润滑的运动件，是含油尼龙的完美补充。