

工业卷帘门 湖北卷帘门 浩雅门业公司

产品名称	工业卷帘门 湖北卷帘门 浩雅门业公司
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

产品详情

水晶卷帘门安装方法

- 1.先把电动机固定在主板上，并将手动的链条固定在电动机的轮盘及齿轮上，然后摇动手柄测试，看看会不会颠倒。
- 2.接着用尺子去测量下主板和副板，主要看大小、规格是不是符合规定的要求，并在同一个轴上标出一条水平的线，然后在水平线上打孔，之后把卷帘门的帘片的中心与轴上的孔对其固定。
- 3.卷帘门帘片穿好后，要将两边用封头给封好，然后用拉铆钉将其拉住，在一边对帘子进行打孔一边用绳拴住，接着在用镙丝杆将帘子和轴紧密连在一起，后将卷帘门的帘子进行调平处理，以保证卷帘门使用的安全合理性。然后在将卷帘门来回的上升及下降，以检测其的安装质量及安全。

防火卷帘门三招辨真、查外观：钢质防火卷帘门焊接牢固，焊点分布均匀；外表面喷涂平整光滑；在规定的应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。不合格的产品看上去焊接不牢固，焊点分布不均匀；喷涂不平整光滑；在规定的无产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。

合格的防火卷帘门外观应完整，无破损，湖北卷帘门，表面净光，无刨痕、毛刺和锤印；割角、拼缝应严实平整；在规定的应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。不合格的产品外观不完整，有破损，表面不净光，有刨痕、毛刺和锤印；割角、拼缝不严实平整；在规定的无产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。

二、对尺寸：合格产品的外形尺寸应 样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应 样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应 样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应 样品描述中的防火玻璃外形尺寸

，防火玻璃厚度应 样品描述中的防火玻璃厚度。

不合格产品的外形尺寸应>样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应<样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应<样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应>样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应<样品描述中的防火玻。

三、看封条：合格的钢制、无机布防火卷帘门应设置防火密封条，该密封条应平直、无拱起，并有检测机构出具的合格检测报告；而不合格产品未设置防火密封条，或者密封条不平直、拱起，并无检测机构出具的合格检测报告。

我们在使用电动卷帘门时，总是会遇到众多问题，工业卷帘门，如卡在中间，上不去下不来等等，当出现这样的问题时，我们有没有正确的操作呢？

- 1，快速卷帘门，合理的升降速度能减少能源浪费与传动部件的摩擦损耗，也有助于延长变频器的使用寿命。这可以按实际需要来设定电动卷帘门的开启及关闭速度。
- 2，卷帘门在运行工作时，严禁在下面行走，卷帘门底梁下端严禁堆放物品。
- 3，卷帘门门帘和易锈部位，要进行定期油漆及防锈保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。
- 4，卷帘门安装位置的上端，要有可靠的防火设施，在卷帘门的卷筒下端做包箱或吊顶时设置可拆式活动盖板，在电动卷门机一侧下端必须预留500×500mm可拆检修孔，以便于维修保养。
- 5，电动卷帘门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象，防火卷帘门，如发生下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对卷帘门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理，运行正常为止。

工业卷帘门-湖北卷帘门-浩雅门业公司由武汉浩雅门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉浩雅门业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!