

不锈钢防腐型压力式温度计

产品名称	不锈钢防腐型压力式温度计
公司名称	上海江月仪表厂
价格	280.00/台
规格参数	品牌:江月 型号:RF 类型:气体压力式温度计
公司地址	嘉定区江桥镇勤丰路523号4幢
联系电话	021-59115806 13501666046

产品详情

品牌	江月	型号	RF
类型	气体压力式温度计	测量范围	-40-550 ()
精度等级	1.5	公称直径	53、63、100、150 (mm)
尾部长度	3米到15米 (mm)		

隔测式压力式温度计

——不锈钢和塑料外壳

蒸汽式隔测温度计温包中充有纯净的、温度感应介质，利用毛细管远程测试起且示值十分准确，利用毛细管的特性，该温度计示值不受环境温度变化而变化。该温度计适用于冰箱、hvac系统、干烤箱、水处理、化学制剂等。

规格：

面板尺寸：50mm、60mm、75mm、100mm、150mm、200mm

外壳和感温棒：304不锈钢/abs

表蒙：玻璃/高清晰度有机玻璃/pc

指针：铝材质黑色

表盘：铝材质、白底黑刻度及数字

精确度：1。5%

选项：指定范围、表盘、精确度、接头、表蒙材质和毛细管长度

该型温度计是一种压力式液体膨胀温度计,它利用感温包(有铜质和不锈钢两种)中液体受热膨胀,使弹性元件产生偏转,带动度盘转动指示出被测介质的温度.它适用于测量气体,液体,蒸汽的温度,广泛地应用于测量自动开水器,消毒柜,冷柜以及其它食品机械,轻化工设备和发动机轴瓦的温度.

表壳直径	53mm、63mm、100mm、150mm
表壳材质	不锈钢壳
测温范围	.-50 ~ 550 各档
温包材质	8, 10 , 13, 14钢管 8, 10 , 13, 14不锈钢管
温包插入深度	150mm (尾长 12m) 8, 10 , 13, 14不锈钢管
毛细管材料	铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管 铜双编毛细管
测温范围	-20 ~ +160 .-20 ~ +550
螺纹接头材料	铜、铁、不锈钢
安装方式	m27 × 2可动外螺纹 m33 × 2可动外螺纹 (可定制)
尾 长	1m ~ 20m>20m特殊加工
精度等级	± 1.5 % , ± 2.5 %
应用范围	本仪表适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸气的温度，并能在工作达到或超过给定字值时发出电信号。该温度计也可以用来作为温度调节系统内的电路接。

联系电话：021-69590700 (秦小姐) 手机：15900584501

公司传真：021-69591183 qq：719475045