

上海生产WSSX电接点双金属温度计

产品名称	上海生产WSSX电接点双金属温度计
公司名称	上海江月仪表厂
价格	288.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:上海江月 型号:WSSX
公司地址	嘉定区江桥镇勤丰路523号4幢
联系电话	021-59115806 13501666046

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	上海江月
型号	WSSX	类型	电接点双金属温度计
测量范围	0-300 ()	结构型式	径向型
表面直径	100 (mm)	精度等级	1.5

wssx电接点双金属温度计



用途说明

wssx双金属温度计是采用双金属片为感温元件的一种测温仪表，可用于温度的过程控制。广泛用于机械、化工、轻纺、制药、食品、船舶等生产过程中的测量和控制。该仪表具有反应灵敏、指示清晰、刻度线性、多视向、多功能温度仪表。wssx系列双金属温度计采用多圈螺旋形双金属片作为感温元件。双金属片一端固定，另一端（自由端）连接在芯轴上，轴向型温度计指针直接装在芯轴上。当温度变化时，感温元件自由端旋转，经芯轴传动指针在刻度盘上指示出被测介质的温度。双金属温度计适用于流体温度的测量，电接点双金属温度计能在温度超过设定值时，输出信号以达到控制的目的。

技术参数

型号	wssx-301wssx-311	wssx-401wssx-411	wssx-501wssx-511	wssx-481wssx-581
测量范围	-60 ~ 650各档			
表面直径	60	100	150	100 150
保护套直径	6 8 10 12			
插入深度	l=75 ~ 2000可根据用户要求			
表壳材质	铝壳不锈钢	铝壳	铝壳	不锈钢 铝壳 不锈钢壳 不锈钢壳
视向形式	轴向、径向、135°、万向（代号6）（代号8为抽心式）			

安装方式	无固定装置，可动外螺纹，可动内螺纹，固定外螺纹，固定法夹、上下套螺丝，卡套丝，m							
	16 × 1.5，m27 × 2，g1/2，g3/4(可根据用户要求)							
技术参数	精度等级：± 1.5%，触头容量：220v/1a(无感负载10va)							

销售热线：（秦小姐）手机：15900584501

公司传真：021-69591183 qq：719475045旺旺：jiangyueyibiao