

推荐：蓝田县道闸安装，蓝田县道闸维修，蓝田县百胜道闸服务部

产品名称	推荐：蓝田县道闸安装，蓝田县道闸维修，蓝田县百胜道闸服务部
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	100.00/次
规格参数	百胜:广告/直杆/栅栏道闸 百胜道闸:安装维修 道闸系统:智慧停车系统
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

产品详情

推荐：蓝田县道闸安装，蓝田县道闸维修，蓝田县百胜道闸服务部是一家从事智能收费系统、车牌识别系统、门禁系统、智能道闸、广告道闸、通道闸、广告小门、升降柱、工业门、电动伸缩门、电动卷帘门、防火卷帘门、感应门、水晶门、抗风门、遥控平开门等产品研发、生产和销售智能科技有限公司。

我们的产品安全、节能、环保、外观时尚、品质优良，广泛的应用在政府、机关、工业园、学校、住宅小区、商场、酒店、停车场等场合。

本公司本着“追求完美品质，满足客户要求”的经营理念，为客户提供完美的服务以及优质的产品质量，是我们努力不懈、永不停息的目标。

忠诚合作、诚信高效、服务用户、争创效益。

智能摆闸道闸系统是经过多年精心开发、研制、生产的智能化通道管理设备，是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的LED计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。智能摆闸能方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。标准技术参数
机箱材料：国产标准304号不锈钢
机箱尺寸：以实际产品为准
标准桥式机箱1200长*280宽*990高（MM）
标准立式机箱380长*280宽*990高（MM）
标准立柱机箱主柱直径：168mm、附杆直径：88mm、附杆与主体宽度：>摆臂长
高度：1050mm摆臂长：500-900mm(中心轴到边距)摆臂传动角度：180度
摆动方向：单向或双向
工作电压：AC220±10%V/50HZ±10%
驱动电机：24V 直流有刷电机
输入接口：继电器干接点信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 10mA
通信接口：RS485标准 距离 1200米
通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）
闸门开、关时间：2-3秒
上电后进入通行状态所需时间：3秒
出现故障后的自动复位时间：10秒
工作环境：室内、室外（阴棚）
温度：-10 ~ 5

0 相对湿度： 90%，不凝露系统功能 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用。 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态。 防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位(直到复位为止),且力度很小(2Kg)。 非法闯入、尾随报警。 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死。 摆臂同步可调(针对双摆情况)。 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，复位时间为1S~60S可调(系统默认时间为10S),断电后通道自动敞开(符合消防要求)，上电自动闭合。 可与多种读卡设备相挂接。 单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出。 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理。 可扩展功能 计数功能； 声、光报警,语音功能，含非法闯入报警，防夹报警等； 红外复位功能； 机箱加长，摆臂加长等。