

# 脱模级 POM F20-S1 日本三菱工程 高耐磨 高强度可用于机床仪器

产品名称	脱模级 POM F20-S1 日本三菱工程 高耐磨 高强度可用于机床仪器
公司名称	东莞市飞鸥塑胶原料有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	三菱工程:POM F20-S1:高耐磨 日本:三菱工程
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园22栋2138房（注册地址）
联系电话	15625538615

## 产品详情

POM ??????????

性能项目	试验条件[状态]	测试	测试数据	数据单位	
物理性能	比重	ASTM D792	1.42		
	吸水率	ASTM D570	0.2	%	
	缩模率	- , 平行方向	旭化成法	1.8-2.2	%
		- , 垂直方向	旭化成法	1.8-2.2	%
机械性能	拉伸强度	ASTM D638	67	MPa	
	延伸率	ASTM D638	55	%	
	弯曲强度	ASTM D790	98	MPa	
	弯曲模量	ASTM D790	3040	MPa	
	Izod缺口冲击强度	ASTM D256	78	J/M	
	洛氏硬度	-	ASTM D785	94	M
		-	ASTM D785	120	R
热性能	磨耗	ASTM D1044	13		
	熔融指数	ASTM D1238	10	g/10min	
	线膨胀系数	TMA法	10		
	热变形温度	- , 1.82MPa	ASTM D648	136	
		- , 0.45MPa	ASTM D648	172	