

地面变形缝装置做法分类

产品名称	地面变形缝装置做法分类
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

地面变形缝设备作法归类

[抗震等级型SFFS楼地面变形缝](#) [QAH楼板变形缝](#) 抗震等级型DPSM环氧地坪建筑变形缝 当地震发生时，含有抗震等级扭簧的滑轨在承受力后，造成形变，可使变形设备核心板顺着外框升高，以维护接缝处附近建筑构造不会受到损坏；当工作压力清除后，会自行修复到原来整平情况，两边延展性密封胶条整平美观大方。为融入大地震高发地域独特建筑规划设计的必须，我企业研制制造了一系列抗震等级型楼地面形变设备。楼地面变形缝抗震等级型拐角SF-WFS商品特性：

适用缝宽75mm-500mm，铝合金型材底座有3mm、2.5mm、2mm、1.6mm薄厚可供采用。

融入抗震等级及大偏移规定。接缝处整平，隐秘性好。核心板可嵌置不一样材料的建筑装饰材料。

[楼地面变形缝](#)抗震等级型型号规格有：SFFS、FFS、SF-WFS、F-WFS、QAA、LAA、QAB、LAB、QAH、LAH、QAP、LAP、QFA、LFA、DPS、DPSM、DJL、DPPT、DJPT、DPLH、DJLH。