

多向变位抗震型楼地面变形缝装置

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 多向变位抗震型楼地面变形缝装置 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | 30.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:瑞合兴 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

一种多向变位建筑抗震等级型楼地面变形缝机械设备,包含铝合金型材底座,铝合金边框和重要板,铝合金型材底座组装在楼地面变形缝的两边,铝合金边框落在铝合金型材底座里侧,重要板钢筋搭接在楼地面变形缝上并与两边铝合金边框容量总体,重要板上边为密闭性楼地面变形缝的装饰设计层,铝合金边框与铝合金型材底座正中间的工作交接缝上边镶块卡延展性塑胶条;坐落于建筑变形缝机械设备一侧的铝合金型材底座与铝合金边框正中间设定国庆中秋双节精密机械加工十字轴,以上重要板为用与磁石异性相吸的金属材质制作而成的重要铝合金板,其下边配有将重要铝合金板吸引住固定不动的强力磁铁,强磁铁固定不动安装在楼地面变形缝两边的铝合金型材底座上.该设备构造简易,安装方便使用,能开展多向变位能多方位伸缩器,变位,具备竖向,打横,纵向及扭曲等多向变位作用,安全性能,靠谱,.

后盖板型QAAH楼地面变形缝FSM路面变形缝是金属材料后盖板型楼地面变形缝设备商品之一,也是受欢迎应用的变形缝设备商品之一,铝合金型材底座相对高度35mm,壁厚2mm,可使用4mm、6mm、8mm薄厚的核心板配备,用以工业厂房路面变形缝必须载重的工程建筑,该商品是FEM全新升级,基本原理和FEM后盖板型地面变形缝一样,选用增后盖板薄厚,提升承载力,核心滑轨挪动保证建筑变形缝设备变位时仍能保证核心及原来部位。