

单梁起重机厂家 单梁起重机 就选择杭起重工

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 单梁起重机厂家 单梁起重机 就选择杭起重工 |
| 公司名称 | 杭州杭起重工科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 余杭区仁和街道新桥村1幢3号 |
| 联系电话 | 13958019073 13958019073 |

产品详情

汽车起重机 1、行驶速度快，机动灵活性一般。2、采用或通用底盘，适宜于公路行驶。3、作业性能高，结构较简单，单梁起重机，价格便宜。4、吨位区间为：3~200吨。5、作业辅助时间少，作业高度和幅度可随时变换。

轮胎起重机 1、行驶速度较慢，机动灵活性好，整机尺寸小，单梁起重机价格，通过性好。2、采用底盘，油气悬挂，可全轮驱动和转向，可越野行驶。3、作业性能高，结构较复杂，单梁起重机厂家，价格稍贵，比汽车起重机贵15%。4、吨位区间为：5~80吨。5、作业辅助时间少，作业高度和幅度可随时变换。

静载试验

静载试验的目的是检验起重机及其部件的结构承载能力。

每个起升机构的静载试验应分别进行。在主钩做静载试验前，应将空载小车停放在跨度中间位置，定出基准点。

起升机构按1.25倍额定载荷加载。起升高离地面200mm高度处，悬空时间不少于10分钟。卸去载荷后检查起重机主梁基准点处有无变形。如此重复三次，不得再有变形。将小车开至跨端，检查主梁实有上拱度不小于0.7s/1000。

试验后应无裂纹、变形、油漆剥落或对起重机的性能与安全有影响的损坏，连接处应无松动或损坏。

安全钩

单主梁起重机，由于起吊重物是在主梁的一侧进行，单梁起重机厂，重物等对小车产生一个倾翻力矩，由垂直反轨轮或水轨轮产生的抗倾翻力矩使小车保持平衡，不致于倾翻。但是，只靠这种方式不能保证在风灾、意外冲击、车轮破碎、检修等情况时的安全。因此，这种类型的起重机应安装安全钩。

回转锁定装置

回转锁定装置，是指臂架起重机处于运输、行驶或非工作状态时，锁住回转部分，使之不能转动的装置。

回转锁定器常见型式，有机械锁定器和液压锁定器两种。机构式锁定器结构比较简单，通常是用锁销插入方法，压板顶压方法或螺栓固定方法等。液压式锁定器通常用双作用活塞式油缸对转台进行锁定。

单梁起重机厂家-单梁起重机-就选择杭起重工(查看)由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭州杭起重工科技有限公司为客户提供“电动葫芦,欧式起重机,悬挂起重机,门式起重机,双梁起重机”等业务，公司拥有“杭起”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。，在余杭区仁和街道新桥村1幢3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：任经理。同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。