

# 东莞涂料中固体含量检测 防腐涂料测试

产品名称	东莞涂料中固体含量检测 防腐涂料测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

东莞涂料中固体含量检测 防腐涂料测试

### 1、防腐涂料检测项目

一、物理机能：外观、透明度、色彩、附着力、粘度、细度、灰分、PH值、闪点、密度、体积固体含量、粘结强度等；

二、施工机能：遮盖力、使用量、损耗量、干燥时间（表干、实干）、漆膜打磨性、流平性、流挂性、漆膜厚度（湿膜厚度、干膜厚度）等；

三、化学机能：耐水性、耐久性、耐碱性、耐侵蚀性、耐候性、耐热性、低温实验、耐化学品性；

四、有害物资：VOC、含量、甲、乙、2甲总量、游离甲醛含量、TDI以及HDI含量总以及、乙2醇醚、重金属含量（铅、汞、铬、镉等）；

五、电学机能：导电性、击穿电压或者击穿强度、绝缘电阻、介质常数、介质损失。

### 2、防腐涂料部份检测标准

HG/T 二七九八 九九六 化橡胶防腐涂料

HG/T 二八八四 九九七 环氧沥青防腐涂料（分装）

HG/T 三三四五 九九九 各色酚醛防锈漆

HG/T 三三四六 九九九 红丹醇防锈漆

G/T 三三四九 00三 各色酚醛磁漆

HG/T 三三五八 九八七 G五二 一各色过乙防腐漆

HG/T 三三六九 00三云铁酚醛防锈漆

### 3、防腐涂料的检测法子

#### 一.涂膜附着力的测定法

涂膜附着力顾名思义就是防腐涂料附着在材料上的牢靠程度。咱们可以在材料表面拿小子刮或者者滑，看结果如何。1般的涂膜附着力的测定法有划圈法、划格法、拉开法等。

#### 二.膜厚度的检测

前面有提过关于厚膜化的标准：1般的防腐材料的厚膜标准在一00  $\mu\text{m}$ 或者一五0  $\mu\text{m}$ 摆布。而重防腐涂料就要在三00  $\mu\text{m}$ 以上或者者更多。在这个标准的规模内，它的防腐效果好。所以检测后模度无比的首要。测定法子分为损坏性测试以及非损坏性的测试两种法子。使用这两种法子去测试厚度是不是在标准规模内。