

# 美国陶氏油墨分散剂，流平剂，增亮剂，附着加促进剂

产品名称	美国陶氏油墨分散剂，流平剂，增亮剂，附着加促进剂
公司名称	珠海中正达企业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PA4000 产品规格:50KG 用途、使用范围:涂料，油墨
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市名门大厦1818室QQ525134966@qq.com
联系电话	86 0756 8126666 13825090987

## 产品详情

型号	PA4000	产品规格	50KG
用途、使用范围	涂料，油墨	品牌	DOW
包装规格	桶		

avantane pa 4000

特殊油墨促进添加剂

解决附着力不良，印刷质量效果差，因溶剂挥发不理想而引起的一系列漆膜表面的问题，pa4000常用于解决油性凹版印刷，柔性印刷等方面。

当pa4000添加到您的油溶性配方里面，可以改善以下几方面的问题：

分散剂，改善颜料在油墨中的分散性。

使印刷湿度在印刷过程中更好的提高

增加附着力

改善因溶剂挥发而引起的一系列漆膜问题

特性

以下是pa4000几个典型特性，但不认为是产品的规格

specific gravity @ 20/20 ° c ..... ~1.02

weight per u.s. gallon @ 20 ° c, lb ..... ~8.5

vapor pressure @ 20 ° c, mm hg ..... ~11

evaporation rate, by volume ..... 101

(n-butyl acetate = 100)

flash point, tag closed cup, ° c/f ..... 34/94

distillation range @ 760 mm hg (90% min.) ° c ..... 112-133

solubility in water @ 20 ° c, % by weight ..... 2.6

### 成分 cas # 含量

硝基乙烷 79-24-3 >= 12.5 %

1-硝基丙烷 108-03-2 >= 12.5 %

### 主要用途

主要用于凹版印刷和柔性印刷

1,改善颜料表面润湿性,有助于颜料在油墨生产中均匀分散.

2,增加印刷鲜艳度,提高印刷效果

3,改善油墨中因溶剂挥发不均匀而引起漆膜表面一系列现象。

4,提高油墨的附着力。