

代替环氧地坪漆的水泥密实固化剂

产品名称	代替环氧地坪漆的水泥密实固化剂
公司名称	珠海中正达企业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:其他 按溶剂类型分:水性漆 品牌:TOPTEC
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市名门大厦1818室QQ525134966@qq.com
联系电话	86 0756 8126666 13825090987

产品详情

类别	其他	按溶剂类型分	水性漆
品牌	TOPTEC	颜色	无色
单件净重	20000 (g)		

toptec混凝土密实剂使用来自美国的独特配方应用于工业地坪系统。所运用的toptec-318处理剂是一种水基的纳米复合材料型密封剂，无色、无味、无毒，不含任何挥发性有机物质，通过有效渗透（5 - 8mm）至混凝土地坪，与混凝土中的化学成分发生深刻化学反应，使其成分固化成一坚固实体，从而得到一个无尘、致密的整体，有效提高强度、密度、耐磨性，经机械抛光后的混凝土地面使用1至3个月后会呈现打蜡的光泽，硬度也随时间增长而增加。

n密封性ntoptec能使混凝土密封成一个真正意义上的坚固的实体。和其他有层薄膜覆盖在表面的材料会脱壳不一样的是，它通过渗透到混凝土里面，从内部封堵混凝土毛细孔，将混凝土转化成一个坚固密封的整体，从而减少了经常需要花大价钱重复施工的的必要，会阻止水分的流失、及油和其他表面污染物进入到混凝土内。n耐磨性n耐磨测试表明用toptec处理了的地面，在最初处理后的30分钟内，硬度增加32%。随着时间的推移，处理过的混凝土硬度会继续增加。同时对耐磨骨料表面具有硬化作用。n养护性ntoptec可以作为一种养护剂来使用，因为它减缓了水分从混凝土里面的流失。而它通过化学反应形成的致密的障碍层又阻止了收缩裂缝、龟裂和毛细裂缝的产生。n防尘性n混凝土由于风化产生的灰尘会停留在成品、货架和设备上。toptec和混凝土中的盐份结合在一起，成为混凝土不可分割的一部分，因此能彻底地防止混凝土表面产生灰尘。这样大大减少了维护费用，保护了那些敏感的设备、已加工好的成品免受灰尘颗粒的侵扰。n光泽度n随着时间的推移，用处理了的地面会出现迷人的打蜡般的光泽。并且地面使用的越多，加上经常清洗，地面的外观就越好。地面不会剥落或损坏，在经常的使用和清洗的摩擦下，实际上就是混凝土自行在抛光。n低维护费用n使用toptec密封后，延长了混凝土的寿命，这就减少了重复使用聚氨酯、蜡、丙烯酸以及其他昂贵的需要经常做维护的那些地坪涂层的必要。因为永久性地密封混凝土，外来物质，包括油、碱、交通浮垢都不能渗透进去，仅需用抹布、肥皂水或自动清洗器来清洗。n提高地坪的综合使用性能n可以满足8m以上多层存储货架、设备安装及满负荷状态下对地面水平度及平整度的要求；使得货架、设备安装简易，无须反复调整平衡；n满足叉车正常作业对平整度的要求，并

有合适的摩擦系数，延长了叉车的使用寿命，大大降低了设备维修率；n光洁美观的地坪环境可以极大地提升企业形象