

耐磨手动插板门

产品名称	耐磨手动插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C耐磨手动插板门、手动刀型插板门工作性能及安装： 耐磨手动插板门具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。耐磨手动插板门的安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
- 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
- 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
- 5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行;
- 7.插板门必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。

耐磨手动插板门主要性能规范：

公称压力PN (MPa)	试验压力 (MPa)		煤浆
	壳体	密封	
0.6	0.9	0.66	
1.0	1.5	1.1	

耐磨手动插板门主要外形及连接尺寸(mm)：

DN	L		D1		
	0.6	1.0			
50	48	100	125		
65	120	145	340		
80	50	135	160		
100	155	180	440		
125	185	210	500		
150	60	240	600		8
200	265	295	700		
250	70	320	350		
300	80	368	400		
350	90	428	460		
400	482	515	1200		1