

Alc防火外墙板厂家 河北Alc防火外墙板 安固源

产品名称	Alc防火外墙板厂家 河北Alc防火外墙板 安固源
公司名称	天津安固源建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园环外发展区景观路5号
联系电话	13612012985 13612012985

产品详情

ALC墙板的施工准备

- 1、熟悉工程概况，对工地的环境、安全因素、危险源进行识别、评价。掌握工地施工用电、道路、运输（包括垂直运输）、脚手架使用等情况。熟悉各施工单位、地方管理部门、甲方、监理等情况。
- 2、熟悉施工图纸及相关图集。收集准备质量、安全、施工所涉及的相关规范、规定、施工日志、作业指导书等资料。
- 3、领取销售部进场通知单，整理施工计划书。
- 4、按计划组织施工工人、材料、机具等资源，做好施工的准备。
- 5、ALC墙板的施工需要进行图纸会审，Alc防火外墙板厂家，并对管理人员、工人班组进行图纸、施工组织设计、质量、安全、文明施工、施工技术交底，并作好记录。

轻量隔壁面板的隔音作用

原料的不一样会造成隔音作用的不一样

通常，单层均匀轻量隔壁面板的遮音量的变化可以根据建筑音响的“遮音量规则”来判断，Alc防火外墙板安装，遮音量与构件的每单位面积的分量成比例，每面密度加倍，遮音量就前进约4~5分贝。因此，面密度高的墙板比面密度低的墙板隔音作用好。但是，由于

轻量隔壁的面密度受产品标准的限制，所以轻量隔壁板的隔音作用在双重或双重轻量隔壁板上进行。

空气层和吸音资料的影响

一般来说，单面隔声材料隔音性特性的转变能够依据声学装修隔音性品质的规律性来分辨，即隔音性容积与部件企业总面积成正比，河北Alc防火外墙板，表层相对密度每倍，隔音性容积约为4-五分贝，Alc防火外墙板施工，因而，密度高的隔声材料的隔音性特性好于密度低隔声材料的隔音性特性殊不知，隔声材料的表层相对密度受产品执行标准的限定，因此隔声材料的隔音性特性由两层或双层隔声材料开展。

ALC墙板风险点把控【处理措施】

1) 吊装、堆放：起吊时需用尼龙吊带（不可采用钢丝绳）捆绑于板材两端600mm处，每次起吊重量不超过2T，落地时板材两端600mm处各垫枕木一块，吊运时要有专人指挥，板材两端吊带捆绑距离要一致，吊带要顺直，保证板材两端同时离地和落地。为方便驳运板材，卸货时堆放层数不得超过两层，条件允许时单层堆放。

2) 板材质量：不使用工艺达不到国家要求或者配料、工艺不合理的板材。

3) 施工管理：不应为满足工期，将不够龄期28d的墙板送至现场使用。

4) 防潮保护：应在运输和施工现场需要采取防潮措施，防止受潮。

5) 图纸深化：应提前1-2个月与内墙板公司沟通图纸深化相关事宜。

Alc防火外墙板厂家-河北Alc防火外墙板-安固源由天津安固源建筑工程有限公司提供。天津安固源建筑工程有限公司位于天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园环外发展区景观路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安固源在装饰建材代理中享有良好的声誉。安固源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安固源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。