

矿用通信电缆MHYBV-7-1 矿用七芯拉力通信电缆MHYBV带插头

产品名称	矿用通信电缆MHYBV-7-1 矿用七芯拉力通信电缆MHYBV带插头
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHYBV-7-1 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用通信电缆MHYBV-7-1 矿用七芯拉力通信电缆MHYBV带插头

产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

国标电缆 全国供货

MHYBV-5

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

矿用七芯拉力通信电缆MHYBV带插头结构：

型号

线芯

名称

芯数

×

截面

mm²

导电线芯

低密度聚乙烯绝缘

阻燃聚氯乙烯护套

根数/直径mm

标称外径mm

标称

厚度

mm

zui薄厚度mm

外径

标称厚度

zui薄

厚度mm

MHYBV-7-1

电源线

2 × 2.5

49/0.26

2.2

1.05

0.8

4.30 ± 0.15

2.20

1.70

18.5 ± 0.5

信号线

5×0.75

42/0.15

1.2

0.60

0.45

2.40 ± 0.10

MHYBV-7-2

2×4

75/0.26

2.6

0.85

0.65

3×0.75

2×1.0

56/0.15

1.3

2.50 ± 0.10

3.40 ± 0.10

13.5 ± 0.3

3×0.5

28/0.15

1.0

2.20 ± 0.10

矿用七芯拉力通信电缆MHYBV带插头主要性能：

性能

直流电阻

/km20

绝缘电阻

M .km20

耐压试验kv 50Hz

电容

nf/km

电感

mH/km

拉断力

2.5mm² 7.98

0.75mm² 26

3000

1.5kv1min

< 80

双绞信号线

< 98

< 0.8

< 0.98

6000

4.0mm² 4.95

1.0mm² 19.5

2.5mm² 7.98

0.5mm² 39

2000