

医院洗涤设备 工业节能型医院用布草洗衣机水洗设备工业用滚筒式

产品名称	医院洗涤设备 工业节能型医院用布草洗衣机水洗设备工业用滚筒式
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:八达 产地:泰州 规格:100公斤
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

产品详情

全自动医院用洗衣机具有容量大、机械力强、操控简便、的设备。其是用于床单、被罩、工作服、病号服、白大褂、手术服等医院、医疗布草洗涤处理。医院从而实现布草的自行洗涤处理，避免外包洗涤所出现的质量、时效不易控制的问题。

借此机会，和大家共同分析医院用洗衣房洗涤设备具体分工：（1）医用洗衣机行业里面也会叫全自动洗脱机，这种设备有洗涤、脱水两大功能合并组成，是一种智能化洗涤设备，用于医院行业已经数年之久。由于可以提供数十套洗涤程序的预先设置，从而能够让使用者一键启动，无需和以往半自动医用洗涤设备一样看守洗涤，很大程度上节约了使用者的时间。可选机型：目前适用于医院的大型洗衣机，主要有3类，一类是仅能水洗不能脱水机但便宜、的卧式医院用洗衣机，一类是即能水洗也能脱水，略高目前市场中主流应用的医院用洗涤设备。另一类则是安装在隔离室中进行洁净卫生布草洗涤处理，能够有效脏净布草交叉感染的卫生隔离式医院洗衣机。三类机型又分别有容量大小、配置高低等具体规格型号上的差异。

（2）医院烘干机：本机的重点工作就是对洗涤、脱水后的医院白大褂、病人衣服、手术包布进行快速烘干、消毒。医院烘干机使用微电脑控制一键启动，通过烘干机顶部高效散热装置散发热量，经过潮湿的布草时能够通过烘干机底部抽风机排除蒸发的水分，从而快速对布草进行烘干、消毒任务。还有就是床单被套烫平机，这台设备主要为洗涤、脱水后的床单、被套进行烫干、熨平工作。在没有烫平机之前，一般都是洗涤之后的床单晾晒到外面，需要比较大的地方才能全部晾完，问题是遇到阴雨天根本无法及时晾干布草，导致医院不能及时的为病人提供干净的床单。烫平机的出现完全解决了这个问题，不再受天气影响，可以随时烫平使用。

医院洗涤设备应当选购呢？选择什么型号才能够满足医院日常洗涤工作，下面我和大家来谈谈应该在选择医院洗涤设备时需要注意的几件事情。医院用洗衣机是自带消毒功能设备，不是所谓的热热水消毒，大家也都知道热水根本不能达到消毒效果，只有通过消毒设备才可以。不同的医院使用不一样型号的医用洗衣机，就比如一家乡镇卫生院，床位数量不是很多，那么只需要选择小型医用洗涤设备就可以完成洗

涤任务。计算很简单，比如卫生院床位数量100张，每床计算布草重量为2公斤，100床也就是200公斤，医院工作人员上班时间一般为8小时，公式如下： $200\text{公斤}/8\text{小时}=25\text{公斤}$ ，也就是说医院采购一台30公斤的医用洗衣机就能满足的布草洗涤任务了。同样的道理，配置的医院烘干机也选用30公斤。所以笔者认为，大型医院用洗涤设备的选购依据是使用需求。通过使用需求，我们将知道自己该选购的是一台具备处理能力、工作性能的大型洗衣机。就比如洗涤量的高低会直接决定着您需要的是一台多大容量的。而您想达到的洗涤处理工艺，则会决定着您需要的一台具备哪些功能，采用何种工艺生产的大型医院用洗衣机。

关于医院洗涤设备的：医院大型洗涤设备即不是某一台具体的产品，那么关于其来说，自然要看所选购的机型而定。以公司生产的同类产品为例，功能越多、容量越大的就越高。一台20公斤卧式工业洗衣机我们仅8千元起售，而一台100公斤卫生隔离洗衣机我们则8万元起售，这中间的差异还是较大的。有客户联系我们时会质疑，为什么问了好几家洗涤设备生产厂家，只有你们的高很多。下面我和大家讲解工业洗涤设备与医院用洗涤设备的区别在于哪里。目前，市场上用量比较大的是酒店、宾馆以及洗涤厂设备，真正生产医院用洗涤设备的企业不是很多。工业洗涤设备只能提供简单的清洗、烘干服务，根本无法通过设备后处理设备达到消毒灭菌的功能，所以说医院如果选择错误，根本达到使用标准，严重的甚至影响到医院病人卫生健康情况。那么，医院该选择一台时候自己的医用洗涤设备啦，提醒大家，选择医用洗衣机一定要到正规的生产企业购买，查看该企业是否能够提供正规的手续，我荷涤医用提供全国统一销售，以上30公斤医用洗衣机出厂价为23000元，提供全国大部地区送货上门服务。

医院洗衣房设置清洁区和污染区，设置全封闭式实质性的完全隔离屏障，使用过的布草只能通过卫生隔离式医用洗涤设备进入污染区。在污染区进行收集、分拣、洗涤和，在清洁区进行烘干、熨烫、折叠、储存和发放。在污染区靠近医院洗衣机的位置应设置化料库，使投料距离短，减少建造成本；为防止感染织物对工作人员和其他织物的污染，提高感染织物洗涤效率，可在污染区单独设置一间重污染洗涤间；规定孩子用的感染织物必须单机单洗，因此可在重污染洗涤间设置至少2台小载重的感染织物医院洗衣机和2个以上清洁浸泡池，浸泡池主要针对不耐热的感染织物进行先；医院洗衣房设备的辅助用房：包括空压机房、空调机房、新风机房、排烟机房和排风机房]。空压机的主要作用是全自动医院用洗衣机的起、停、进排水、加热输送气源或气动动力。同时需设置空调及新风系统，在排烟机房还应设置湿式绒毛收集器，防止织物绒絮从洗衣房排出污染院区空气，此外在污染区还应设置空气设施。基建的时候就需要注意要点：结构布置宜采用框架结构，因洗衣房内部大型医院洗涤设备较多，工作流程较为固定，该结构更方便内部设备的灵活布置；操作环节区域，宜按工作流程分区设置，且清洁和污染各区域内部不宜设置隔断墙，因各区域的织物传递均需通过洗衣推车进行运送，隔断的减少为洗衣推车的停放提供了更大的使用空间；尽量引进全套的自动化设备，不仅可以减少人工，也可提高工作效率，是未来洗衣房建设的发展方向；设计医用洗涤设备位置摆放时应注意，全自动医用洗衣机摆放间距至少要预留1米，方便日常维护和维修，洗衣机投料处至少预留1.5米距离方便布草的装卸；医院烘干机可并排紧密布置，机身背部至少留1m距离的检修空间。