

PBT+ASA德国朗盛 TP740-201 000000

产品名称	PBT+ASA德国朗盛 TP740-201 000000
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	36.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

德国朗盛PBT树脂是结晶型材料,结晶度可达40%,其具有明显熔点,熔点为225~235 ,PBT注射压力在注塑中,之所以有着较为明显的熔体流动性影响,那是因为熔体粘度受温度影响不如剪切应力那么大;PBT树脂熔融状态仅次于尼龙(PA),其在熔融状态下流动性好,粘度低,在成型易发生"流延"现象;PBT树脂在高温下遇水易降解,成型制品各向异性;PBT树脂在加工时有几方面应注意:1.使用脱模剂,一般是在有比要的情况下可采用有机硅脱模剂,通常情况脱模剂是不需要使用的; 2.停机处理,PBT停机时间为30min以内,停机后再次开机加工时,料筒内的料一定得排空才能加入新料进行正常生产;

3.使用再生料,再生料与新料比例一般在25%~75%; 4.制品后处理,在必要时处理要在120 时处理1~2h

朗盛PBT , PBT合金(PBT+ASA)-共混物 (PBT+PC)-共混物 (PBT+PET)-共混物

应用领域

汽车工程 电气工程/电子产品 照明工程 家用电器
运动/休闲装备 其他應用