

PBT德国朗盛 BF4215 000000 注塑级 加纤12% 热稳定级 卤素含锑阻燃V0级

产品名称	PBT德国朗盛 BF4215 000000 注塑级 加纤12% 热稳定级 卤素含锑阻燃V0级
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	27.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PBT特性 1 . 优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小； 2 . 生产PBT所消耗的能量是工程塑料中较低； 3 . 耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达120~140 ； 4 . 耐溶剂性好，无应力开裂； 5 . PBT遇水易分解，在高温，高湿环境下使用需谨慎； 6 . 与阻燃剂亲和性能好。其阻燃产品在电子电器工业中应用广泛； 7 . 优良的电气性能，是制造电子，电气的理想材料；易于成型加工，易于普通设备的注塑或挤出。

PBT应用

1 . 电子电器: PBT制作电子电器零部件,主要利用其优良的耐热性、阻燃性成型加工性。具体应用：连接器、开关零件、家用电器、配件零件待； 2 . 汽车：1.外装零件，主要有转用格栅、发电机放热孔罩等。 2.内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀。 3.汽车电器零件：如汽车点火线圈胶管和种种电器连接器等。 3 . 机械设备：在机械设备上，玻璃纤维增强PBT主要制作一些零部件使用于有耐热、阻燃要求的部位上，如视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩以及大量的齿轮、按钮、电子表外壳、照相机的零部件等。