

电动不锈钢蝶阀

产品名称	电动不锈钢蝶阀
公司名称	上海盖球阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海盖球阀门 口径:15MM-2000MM 压力:1.6MPA-32MPA
公司地址	上海市徐汇区漕宝路33号（徐汇日月光中心）A栋
联系电话	021-51879080 15800761858

产品详情

电动不锈钢蝶阀|对夹式|四氟密封|橡胶密封

[电动不锈钢蝶阀](#)

是由电动执行器和不锈钢蝶阀组成，通过电动执行器电源信号来带动不锈钢蝶阀蝶板作0-90度旋转动作。达到接通、截断介质，或者调节流量、压力的作用。常见的连接方式有法兰式和对夹式，密封形式主要有软密封结构和金属硬密封结构，按功能要求不同可分为开关型电动蝶阀和调节型电动蝶阀。

电动不锈钢蝶阀具有功能强，体积小，轻便宜人，性能可靠，配套简单元，流通能力大，对常温、干净介质，可选用阀板加软密封（橡胶圈、四氟圈）来减少泄漏（可达0.01%），高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。不锈钢电动蝶阀可广泛应用于食品，环保，轻工，石油，化工，教学设备，造纸，电力等到行业的工业过程自动控制系统中。

电动不锈钢蝶阀产品特点：

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。

6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

电动不锈钢蝶阀阀体、阀内组件：

公称通径：DN50-DN1500

阀体材质：不锈钢、铸铁、球墨铸铁、铸钢

公称压力：< PN16

阀芯材质：不锈钢

连接类型：对夹、法兰

阀座材质：丁腈橡胶、三元乙丙、氟橡胶、聚四氟乙烯

结构类型：中线结构

适用介质：水、液体、气体、油、粉、蒸汽、酸碱腐蚀性介质

备注：以上为标准型号参数，如需特殊材质、尺寸、压力、温度等均可按需定制。

电动不锈钢蝶阀外形尺寸：

电动不锈钢蝶阀技术标准：